

建设项目环境影响报告表

项目名称：太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化
纤布项目

建设单位（盖章）：太仓市桑榆化纤有限公司

编制日期：2018 年 5 月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。
- 2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
- 3、行业类别——按国标填写。
- 4、总投资——指项目投资总额。
- 5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
- 6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。
- 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
- 8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

项目名称	太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目				
建设单位	太仓市桑榆化纤有限公司				
法人代表	胡淑琴		联系人	史晓东	
通讯地址	太仓市璜泾镇新华村三组				
联系电话	13606248999	传真	/	邮政编码	215427
建设地点	太仓市璜泾镇新华村三组				
立项审批部门	太仓市发展和改革委员会		批准文号	太发改备[2017]501 号	
建设性质	新建□搬迁□ 改扩建 ☒		行业类别及代码	[C1751] 化纤织造加工	
占地面积(平方米)	3000（全厂建筑面积）		绿化面积(平方米)	依托周边绿化	
总投资（万元）	5000	其中环保投资（万元）	20	环保投资占总投资比例	0.4%
评价经费（万元）	/	预计投产日期	2018 年 8 月		

原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

表 1-1 项目主要原辅料

序号	原料名称	年消耗量 t/a			最大储存量 t	来源及运输
		扩建前	扩建后	变化量		
1	POY 长丝	1000	3700	+2700	270	汽车，外购
2	白油	1.7	6.2	+4.5	0.5	汽车、外购

注：大部分为无油加弹，少量需要使用白油。

表 1-2 主要原辅材料理化特性一览表

名称	理化性质	燃烧爆炸性	毒性毒理
白油	白油为无色透明油状液体，没有气味，主要成分为 C16-C31 的正异构烷烃的混合物，相对密度为 0.831-0.883，闪点为 164-223℃。	/	无毒

主要设备：

表 1-3 项目主要设备清单

序号	设备名称	规格、型号	数量（台）			用途
			扩建前	扩建后	变化量	
1	加弹机	FK6-1000	1	11	+10	弹丝
2	整经机	/	1	3	+2	整经
3	喷水织机 ^①	280 型	100	250	+150	织布
4	螺杆式空压机	20m ³ /min	1	3	+2	/

注释：①本项目新增喷水织机总量，遵循总量控制的原则，按照“减一增一”的方案，经双方协商，太仓市海惠化纤有限公司和苏州市凯禹化纤有限公司同意将 150 台喷水织机审批额度转让给太仓市桑榆化纤有限公司，相关转让协议文件见附件。

水及能源消耗量

名 称	消耗量	名 称	消耗量
水（吨/年）	12345	燃油（吨/年）	/
电（千瓦时/年）	250 万	燃气（立方米/年）	110
燃煤（吨/年）	/	其他	/

废水（工业废水√、生活废水√）排水量及排放去向

本项目区已执行雨污分流，雨水经雨水管收集后就近排入河道。生活污水排放量为 240t/a，食堂废水排放量为 36t/a。生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入三漫塘。

生产过程产生的生产废水经厂内污水处理设施处理达标后回用于坯布生产，循环 1-3 个月后水质无法满足喷水织机循环水使用要求而产生清脚水，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理。

放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况：

无。

1、项目由来：

太仓市桑榆化纤有限公司成立于 2006 日，法定代表人是胡淑琴，企业位于太仓市璜泾镇新华村三组（土地证见附件），主要从事化纤低弹丝、坯布的生产、销售。企业现有项目生产坯布 700 万米，现因公司发展需要，太仓市桑榆化纤有限公司拟增加 5000 万元人民币，增加喷水织机 150 台，建设太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目，年产坯布 1200 万米。扩建项目从现有建筑中调配，占地面积 3000m²，建筑面积 3000m²，员工 10 人，年工作 300d，实行 8h 三班制，年工作 7200h。

为进一步做好该项目的环境保护工作，科学客观地评价项目运营对周围环境的影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 年）中“十七、化学纤维制造业 44 单纯纺丝”，应编制环境影响报告表，为此，太仓市桑榆化纤有限公司委托常熟市常诚环境技术有限公司（证

书编号：国环评证乙字第 1930 号）承担项目环境影响评价报告表编制工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及相关文件，并征求了当地环保行政主管部门的意见，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供科学依据。

2、工程规模和内容

- (1) 项目名称：太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目；
- (2) 建设单位：太仓市桑榆化纤有限公司；
- (3) 建设地点：太仓市璜泾镇新华村三组；
- (4) 建设性质：扩建；
- (5) 占地面积：3000m²
- (6) 项目总投资和环保投资情况：项目总投资 5000 万元，其中环保投资 20 万元；
- (7) 工作制度：实行 8h 三班工作制，年工作 300d（7200h）；
- (8) 项目人员编制：现有职工 9 人，新增员工 10 人。
- (9) 建设内容：项目建成后年产坯布 1200 万米，详见下表。

表 1-4 项目主体工程及产品方案

序号	工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称及规格	设计能力（年）			年运行时数
			扩建前	扩建后	变化量	
1	坯布生产线	坯布	700 万米	1900 万米	+1200 万米	7200

(9) 公用工程

扩建项目公用及辅助工程情况见表 1-5：

表 1-5 扩建项目公用及辅助工程

类别	建设名称		设计能力	备注
主体工程	生产车间		2650m ²	用于坯布的生产
储运工程	仓库		335m ²	从车间内进行调配
公用工程	给水工程	自来水	12345m ³ /a	市政管网供给
	排水工程	生活污水	240m ³ /a	生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期环卫清运，远期接管进入太仓市璜泾镇污水处理厂处理达标后排放，尾水排入三漫塘
		食堂废水	36m ³ /a	
	供电		250 万 kwh/a	市政电网供给

环保工程	废气处理	非甲烷总烃		经集气罩收集、静电型油烟净化处理后无组织排放	新增，达标排放
		食堂油烟		油烟净化处理设施	依托现有，达标排放
		燃烧废气	SO ₂	/	达标排放
			NO ₂	/	达标排放
			颗粒物	/	达标排放
	废水处理		污水处理设施 400t/d	生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期环卫清运，远期接管进入太仓市璜泾镇污水处理厂处理达标后排放，尾水排入三漫塘	
				生产废水循环1-3个月后水质无法满足喷水织机循环水使用要求而产生清脚水，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理	
	固废		工业固废、危险固废、生活垃圾	一般固废暂存间 10m ² 、危险固废暂存间 5m ² ，位于车间南侧；项目产生的固废按环保要求处置，外排量为零。	
噪声		选用低噪声设备，采取隔声、减震措施，达标排放。			

表 1-6 项目环保投资一览表

污染源	环保设施名称	环保投资 (万元)	数量	处理能力	处理效果
废气	静电型油烟净化装置	10	一套	—	厂界废气达标排放
废水	污水处理设施	5	1 座	400t/d	生产废水处理满足回用标准
噪声	噪声隔声减振	3	—	单台设备总体消声量 30dB (A)	厂界噪声达标
固废	一般固废堆场	1	1 座	10m ²	安全暂存
	危废堆场	1	1 座	5m ²	安全暂存
合计		20	—	——	

3、周围环境概况

本项目位于太仓市璜泾镇新华村三组，厂区北面为太仓华荣彩印厂，东面为太仓市义华化纤有限公司，南面为太仓市新艺化纤有限公司，西面为沙鹿路，路以西为工业企业。周边最近敏感点为北侧约 160m 处的沙家巷，厂区周边 300m 概况见附图 3。

4、产业政策相符性

本项目属于[C1751] 化纤织造加工，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目

录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本，苏政办发〔2015〕118 号）中限制、淘汰类项目；也不属于《苏州市产业发展导向目录的通知》（苏府〔2007〕129 号）中的限制类、禁止类和淘汰类；因此，本项目符合国家和地方产业政策。

5、与太湖流域管理要求相符性分析

根据《太湖流域管理条例（2011）》中第四章水污染防治第三十四条规定：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。

《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。

本项目位于太湖三级保护区，项目属于化纤织造加工，企业排放的污水包括生活污水、食堂废水和清脚水，生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理，尾水达标后排入三漫塘；生产过程中产生的生产废水经厂内污水处理设施处理达标后回用于坯布生产，循环 1-3 个月后水质无法满足喷水织机循环水使用要求而产生清脚水，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理。不在《太湖流域管理条例》（国务院第 604 号令，2011.9.19）和《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的禁止建设项目之列。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号，

分析	量底线。
与资源利用 上线相符性 分析	本项目利用空置厂房，不新增土地，在营运过程中会消耗一定量的电、水等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用上线要求。
与环境准入 负面清单相 符性分析	本项目所在地太仓市璜泾镇新华村三组，符合璜泾镇规划要求，不属于环境准入负面清单中的产业。

9、项目选址可行性分析

本项目位于太仓市璜泾镇新华村三组，房屋为租赁性质，地块属于规划的沙鹿路沿线工业开发带（西起湘王路，北至电镀厂路），属于工业用地，该地主要产业为纺织加工业，项目建设符合本地区的行业发展要求和区域发展趋势，与《江苏省太湖水污染防治条例》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》的相关规定也相容，项目选址具有环境可行性。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现有项目环评及验收

太仓市桑榆化纤有限公司于 2006 年 2 月进行了《年产 DTY 涤纶丝 1000 吨项目环境影响登记表》的申报，并于 2006 年 2 月经太仓市环境保护审批局审批同意实施，在 2009 年 7 月进行了《年产坯布 700 万米扩建项目环境影响报告表》的申报，并于 2009 年 9 月经太仓市环境保护审批局审批同意实施，于 2010 年 11 月通过太仓市环境保护局的验收。具体情况见表 1-9。

表 1-9 现有项目环评及验收情况

序号	项目名称	批复的生产内容	环评审批情况	竣工验收情况	备注
1	年产 DTY 涤纶丝 1000 吨项目	年产 DTY 涤纶丝 1000 吨	于 2006 年 2 月 9 日取得太仓市环境保护局批复（文件号：2006-155）	/	/
2	年产坯布 700 万米扩建项目	年产坯布 700 万米	于 2009 年 9 月 27 日取得太仓市环境保护局批复（文件号：太环建[2009]286 号）	于 2010 年 11 月 27 日通过验收	/

2、现有项目工程介绍

2.1 现有项目生产工艺流程见下图




图 1-1 坯布生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

POY 丝被上罗拉喂入后受到中罗拉的拉伸，进入第一热箱。POY 丝在加热器（电加热，180℃）作用下，加热丝条，降低拉伸变形应力，涤纶丝的卷曲性和膨松性提高。加热后的涤纶丝自然冷却。为加强弹性，将一根涤纶丝向同一方向捻回变形。为消除变形丝的内应力，提高纤维的尺寸稳定性，在 165℃ 密闭电加热箱中进行定型。定型后的涤纶丝通过下罗拉的拉伸进入上油辊，并通过油槽给低弹丝加上适当油剂。利用机器将加工好的 DTY 卷绕。将一定根数的 DTY 低弹丝按工艺设计规定的长度和幅宽，以适宜的、均匀的张力平行卷绕在经轴或织轴上，为织造做准备。使用喷水织机，利用水的喷射力引纬进行织布。由于引纬靠水流，经纬长丝织造过程中没有硬性摩擦，织物质好。织布过程不使用任何油剂。最后经人工检验产品外观后将合格的布料收卷入库。

备注：现有项目产能较小，根据现有客户需要，检验只需人工肉眼判色，不需要判色液，也不会产生判色废液。

2.2 现有项目主要污染物及防治措施

由于现有项目环评未对废气、食堂废水和危废进行核算，因此本报告根据现有要求对现有项目污染物产生情况进行重新核算。

（1）废气

现有项目废气主要来源于加热、上油时产生的含油废气（以非甲烷总烃）。根据《常熟志强化纤有限公司扩建涤纶丝加弹项目》（常环建【2015】145 号，2015 年 5 月 27 日通过常熟市环保局审批）类比可知，加热时产生的含油废气以 POY 丝含油量（含油率 3‰）的 1%计，上油时产生的含油废气以 DTY 油剂用量的 1%计，根据核算，现有项目非甲烷总烃产生量为 0.03t/a，产生量较小，车

间内无组织形式排放。

(2) 废水

现有项目生活污水排放量为 216t/a，食堂废水排放量为 32.4t/a，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，处理后的生活污水近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理，处理达标后尾水最终排入三漫塘。

(3) 噪声

现有项目的主要噪声源为加弹机、整经机、喷水织机、螺杆式空压机等设备的运行噪声，现有项目噪声经过厂房隔声以及其他建筑物阻隔和距离衰减后，厂界四周外 1m 处的昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区域的噪声排放要求。

(4) 固废

现有项目产生的固体废弃物主要为废丝、废坯布、污泥、废油剂桶、生活垃圾、餐饮垃圾和废油脂。废丝产生量约为 1t/a，废坯布产生量约为 1t/a，统一收集外售处理；废油剂桶产生量约为 0.17t/a，由资质单位处理；污泥产生量为 70t/a，生活垃圾产生量为 2.7t/a，餐饮垃圾产生量 0.027t/a，废油脂 0.0054t/a，由环卫部门定期清运。

现有项目废气、废水、固废的产生情况详见下表：

表 1-9 原项目污染物排放情况

类别		污染因子	产生量	削减量	排放量	
					接管量	排入外环境量
废气	有组织排放	食堂油烟	0.002	0.0013	0.0007	
		SO ₂	1.98×10 ⁻⁵	0	1.98×10 ⁻⁵	
		NO ₂	2.45×10 ⁻⁵	0	2.45×10 ⁻⁵	
		颗粒物	2.31×10 ⁻³	0	2.31×10 ⁻³	
	无组织排放	非甲烷总烃	0.032	0	0.032	
废水	生活污水和食堂废水	污水量	248.4	0	248.4	248.4
		COD	0.1026	0.0197	0.0829	0.0124
		SS	0.0745	0.0137	0.0608	0.0025
		NH ₃ -N	0.0069	0	0.0069	0.0020
		TP	0.0011	0	0.0011	0.0001
		TN	0.0103	0	0.0103	0.0050
		动植物油	0.0049	0.0034	0.0015	0.0002
固废		一般固废	72	72	0	
		危险固废	0.17	0.17	0	
		生活垃圾	2.7	2.7	0	

	餐饮垃圾	0.027	0.027	0
	废油脂	0.0054	0.0054	0

注：由于现有项目环评未对废气、食堂废水和危废进行核算，因此本报告根据现行要求对现有项目污染物产生情况进行重新核算。

4、主要环境问题和“以新代老”措施

现有项目生产经营期间无环境污染事故、环境风险事故；与周围居民及企业无环保纠纷。现有项目基本落实了原环评及批复中提出的各项环保设施，企业在下一步生产中应加强管理、减少跑冒滴漏现象，进行持续清洁生产，进一步减轻对环境的影响。

现有项目产生的加弹工序中产生的油剂废气（以非甲烷总烃计）未进行处理，不满足现行环境管理要求，本次扩建项目采取“以新带老”措施，新增1套静电型油烟净化装置处理加弹工序中产生的油剂废气（以非甲烷总烃计）。具体内容详见第五章。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、项目选址

太仓市位于江苏省南部，长江口南岸。地处东经 121°12′、北纬 31°39′。东濒长江，与上海崇明岛隔江相望，南临上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积 822.9 平方公里，水域面积 285.9 平方公里，陆地面积 537 平方公里。土地总面积 8.23 公顷，耕地面积 3.43 万公顷。太仓市辖太仓港经济开发区、7 个镇、人口约 46.38 万人。

本项目地理位置图见附图 1。

2、地形地貌及地质

建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部 3.5m—5.8m（基准：吴淞零点），西部 2.4m-3.8m。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。

该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为：

（1）表层为种植或返填土，厚度 0.6 米-1.8 米左右。

（2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1 米厚。

（3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为 0.5 米—1.9 米，地耐力为 100-120KPa。

（4）第四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在 0.4 米-0.8 米，地耐力为 80-100Kpa。

（5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为 1.1km 左右，地耐力约为 120-140kPa。

3、气候、气象


建设项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期 232 天；年平均降水量 1064.8mm，年平均降雨日为 129.7；年平均气温 15.3℃，极端最高气温 37.9℃，极端最低气温-11.5℃，年平均相对湿度 81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为 12%，最少西南风，风向频率 3%，年均风俗 3.7m/s，实测最大风速 29m/s。平均大气压 1015 百帕，全年日照 2019.3 小时。其主要气

象气候特征见表 2-1。

表 2-1 主要气象气候特征

项 目		数值及单位(出现年份)
气 温	年平均气温	15.3℃
	历年极端最高气温	37.9℃(1966 年 8 月 7 日)
	历年极端最低气温	-11.5℃(1977 年 1 月 31 日)
风 速	年平均风速	3.5m/s
气 压	年平均气压	1015.8m
	极端最低年平均气压	990.5mm
	极端最高年平均气压	1040.6mm
降 水	历年平均降水量	1064.8mm
	历年最大降水量	1563.8mm(1960)
	历年最大日降水量	229.6mm(1960 年 8 月 4 日)
湿 度	年平均相对湿度	80%
	最高湿度	87%（1965 年 8 月）
	最小相对湿度	63%（1972 年 12 月）
雾 日	年平均雾日	28d
	年最多雾日	40d
	年最小雾日	17d
风 向 和风频	全年主导风向	E15.1%
	冬季主导风向	NW12.9% E12.9%
	夏季主导风向	SE17.6%

项目所在地太仓市风玫瑰图如图 1-1。






图 2-1 太仓市风玫瑰图

4、水文

太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以 9 月最高、8 月次之、7 月居第 3 位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下：

平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s；

涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s；

落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。

本项目所产生的生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入三漫塘。

5、植被、生物多样性

建设项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。

种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和

花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。

长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鲀、中华鲟等珍贵鱼类。另有软体动物、甲壳类动物和白鳍豚等珍稀濒危动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、社会环境简况

2016 年全市实现地区生产总值、公共财政预算收入、工业总产值分别突破一千亿元、一百亿元、两千五百亿元大关。太仓工业门类齐全，精密机械、汽车零部件、石油化工等主导产业优化升级，新材料、新能源、高端装备制造、生物医药等新兴产业蓬勃发展。服务业增加值占地区生产总值的比重达 46.5%，港口物流、现代金融、文化创意、休闲旅游等特色产业鲜明。太仓 现代农业、休闲农业融合发展，获评国家级现代农业示范区。太仓被评为长三角最具发展活力的地区之一，综合实力连续多年位列全国百强县（市）前十名。

2、教育、文化、社会保障

璜泾学校教育的历史，先追溯到前清塾学：有经费来源于地租免交学费的义塾；有富家请门馆先生的家塾；有个人设馆授徒的私塾。清乾隆十七年（1752 年）乡人就在“文昌宫”创设义塾，为文人学士会文讲学的处所。富绅为培养本族子女设的家塾有：薛家桥的顾氏家塾（今园林路与新华街交接处南端的转角地段）；镇北长泾的戴氏家塾（今前进村一组）。为民间教读的私塾和较有名的塾师（塾址注今街名）有：新农街杨仲良；中心街唐羲人；互助街陆渊静、陈楚才、钱似兰；建中街唐秋渠；团结街仇湛嫻、程星彩；胜利街陆敦；建设街孙竹如；生产街魏远亭、郁厚生、郁三宝、邵徵久、王树森、陆诵芬。私塾可随意开设、停歇。规模较大者，有学生一、二十人，规模小者仅七、八人，教学内容主要有识字、写字、珠算和传统伦理道德等。从识天、地、君、亲、师方块字开始，循序而读《三字经》《神童》《千字文》《百家姓》《千家诗》《孝经》《幼学》《四书》《五经》等，女生加读《烈女传》。民国期间，大都采用学校课本作教材。教育内容，新旧结合。镇上习商者居多，兼学珠算、尺牍（书信范本）等。注重个别教育，背诵课文，练习写字。致送塾师的酬金，按教学进度而递增。例如“把笔”（塾师让学生站在自己坐身前教他握笔写字）、“开讲”“开笔”（开始讲解和学做诗文），全年约有 5~6 元至 20 余元大洋，贫困者酌减，分端午、中秋、年节三期致送。

文化艺术大镇—璜泾。璜泾镇具有丰厚文化积淀和浓郁艺术氛围，历来崇文尚教，古塔名刹留存，丝竹民乐发达，书画艺术盛行，是省群众文化先进乡镇，民乐之乡、桥牌之乡、武术之乡。据史书记载璜泾早在晋代即为集市，镇域内明

清古建筑群及拥有 300 余年历史的西塔至今存留完好。各项文化事业蓬勃发展，拥有民乐、桥牌、舞蹈、戏曲四大文化品牌，拥有少儿及成人民乐队，老年人艺术团，“江南丝竹”是璜泾的特色文化。各类文艺团队共 33 支，演出人员近千人，少年民乐队在参加国内外比赛演出中屡获佳绩。成功举办璜泾民企文化节、村企文化节、“百团大展演”等群众性文体活动，荣获“中国民间文化艺术之乡”、“江苏省公共文化服务体系示范区”称号。拥有百年校史的璜泾荣文艺术学校则是弘扬江南丝竹文化的摇篮，被教育部誉为“乡村艺术教育之花”。

就业培训、劳动监察等工作有效开展，镇社保所荣获“江苏省首批创业示范岗”。弱势群体关爱工作成效显著，全镇在册各类低保对象 623 户 833 人，全年共发放各类固定民政对象经费 685.91 万元。在全市范围内首创“社会救助联动机制”，成立了苏州市首家“残疾人创业就业促进会”。流动人口一站式服务、“连心家园”、0-3 岁科学育儿工作取得阶段性成效。

3、交通

璜泾镇濒临长江，接轨上海，呼应苏州，接壤常熟，具有沿江沿沪、依托港口的独特优势。水陆空交通便捷：陆路邻沪嘉浏、苏嘉杭、苏昆太、沿江等高速公路入口，接 204、312 国道、锡太、沪太一级公路，太海汽渡贯通长江南北；航空距上海虹桥机场 60 分钟路程，浦东机场 90 分钟路程；水运经长江达国内各口岸，依太仓港连接国际航运。拥有 11 公里长江黄金岸线，是上海港配套干线大港、国家一类口岸太仓港的规划区。

4、文物保护

建设项目 1000m 范围内无文物保护单位。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中的有关内容，项目区污水最终受纳河流三漫塘水质功能为Ⅳ类水体；根据苏州市人民政府颁布的苏府〔1996〕133号文的有关内容项目所在区域的大气环境划为二类功能区；根据《太仓市城市总体规划》（2010-2030），声环境功能为2类区。

1、环境空气质量现状评价

根据太仓市环境监测站2016年太仓市环境空气质量监测数据统计，太仓市空气环境质量见表3-1。

表 3-1 环境空气质量现状一览表 单位：mg/m³

污染因子	SO ₂		PM ₁₀		NO ₂	
	日均浓度	年均浓度	日均浓度	年均浓度	日均浓度	年均浓度
现状值	0.013~0.039	0.032	0.046~0.267	0.084	0.015~0.045	0.046
标准值	0.15	0.06	0.15	0.07	0.08	0.04
是否达标	是	是	否	否	否	否

根据2016年太仓市环境空气质量监测数据统计及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，太仓市SO₂浓度日均值和年均值全部达标；NO₂浓度日均值超标4天，年均值超标；PM₁₀浓度日均值超标27天，年均值超标。太仓市的环境空气污染源主要是企业废气和汽车尾气，按照相关大气行动计划太仓市进行企业废气和汽车尾气治理以使环境空气质量全部达标。

2、水环境质量现状

项目纳污水体为三漫塘。本项目引用《太仓市天丝利塑化有限公司建设汽车零部件项目》环评期间对三漫塘的水质现状监测数据进行评价，监测时间为2016年3月25日-3月27日，监测断面为三漫塘-璜泾镇污水处理厂排污口下游1000米，监测期间水环境质量监测结果见表3-2。

表 3-2 三漫塘断面水质主要项目指标值（单位：mg/L）

监测点位	监测日期	监测因子							
		水温℃	pH	化学需氧量	高锰酸盐指数	SS	氨氮	总磷	石油类
W1 璜泾镇污水处理厂	最大值	10.7	8.34	27	9.4	12	0.852	0.27	0.11
	最小值	7.9	7.62	24	7.4	8	0.450	0.18	0.02
	平均值	9.2	8.01	25	8.5	10	0.688	0.23	0.06

排污口 上游 500m	超标 率%	—	0	0	0	0	0	0	0
W2 璜泾 镇污水 处理厂 排污口 下游 1000m	最大值	10.7	8.41	30	9.8	15	0.971	0.28	0.20
	最小值	7.9	7.74	25	7.6	9	0.554	0.24	0.03
	平均值	9.2	8.02	28	8.8	12	0.821	0.27	0.11
	超标 率%	—	0	0	0	0	0	0	0

监测结果表明：三漫塘各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；SS 满足参照执行的水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，水环境质量现状较好。

3、声环境质量现状

本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准要求，数据为 2017 年 12 月 20 日昼间通过监测仪器获得，监测结果如表 3-4。

表 3-4 声环境质量现状监测结果表 （单位 Leq: dB(A)）

监测项目	监测时间	监测点位	昼间	标准	评价	夜间	标准	评价
厂界 噪声	2017 年 12 月 20 日	N1 东厂界外 1m	52.1	60	达标	44.0	50	达标
		N2 南厂界外 1m	54.4	60	达标	45.0	50	达标
		N3 西厂界外 1m	54.9	60	达标	45.1	50	达标
		N4 北厂界外 1m	56.1	60	达标	45.7	50	达标
		沙家巷	50.0	60	达标	47.3	50	达标
		荷花湾居民点	51.4	60	达标	48.0	50	达标

项目声环境现状评价采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准进行，即昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)。

根据监测数据可知，项目所在地声环境质量现状符合 2 类标准，声环境质量状况较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、地面水环境保护目标：项目污水受纳水体为三漫塘，水质基本保持现状，不降低项目地附近水体的功能级别。

2、大气环境保护目标：拟建项目地周围大气环境保持现有水平，不降低项目地周围大气环境现有的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的功能级别。

3、声环境保护目标是：拟建项目投产后，项目周围区域噪声质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不降低声环境功能级别。

本项目位于太仓市璜泾镇新华村三组，本项目主要环境保护目标见表3-4：

表 3-4 环境保护目标一览表

环境要素	环境敏感目标	方位	最近距离（m）	规模（人口）	环境功能区划及主导生态功能
大气环境	沙家巷	N	160m	约 12 户, 38 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	荷花湾居民点	S	165m	约 30 户, 75 人	
地表水	北侧小河	N	110	小河	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准
	三漫塘（纳污水体）	W	420	中河	
	荡茜泾	S	1200	中河	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准
声环境	厂界外 1-200m	厂界四周	—	—	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
	沙家巷	N	160m	约 12 户, 38 人	
	荷花湾居民点	S	165m	约 30 户, 75 人	
生态环境	长江（太仓市）重要湿地	S	5400	总面积 44.89km ²	湿地生态系统保护

本项目位于太湖流域三级保护区内，查《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不属于生态红线管控区范围内。

	区域名	执行标准	级别	单位	标准限值	
	2 类区	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	2 类	dB(A)	60 (昼)	50 (夜)
污 染 物 排 放 标 准	1、废水排放标准					
	本项目生产废水经厂内污水处理设施处理后回用于生产工序，不外排，回用水水质要求参照执行《纺织染整工业回用水水质标准》（FZ/T01107-2011）表 1 回用水水质指标及其限值；生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理，根据国家环保总局环函[2006]430 号《关于城市污水集中处理设施进水执行标准有关问题的复函》中规定，污水排入市政管网前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准；污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表 2 标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。主要指标见表 4-4。					
	表 4-4 废污水排放标准限值表					
	排放口名称	执行标准	取值表号及级别	指标	单位	标准限值
	生产废水回用标准	《纺织染整工业回用水水质标准》（FZ/T01107-2011）	表 1 回用水水质指标及其限值	pH	mg/L	6.5-8.5
				COD		50
				SS		30
				透明度		30
				色度		25
	厂排口	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	表 4 三级标准	pH	—	6.5~9.5
				COD	mg/L	500
				SS		200
				动植物油		100
		《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）	表 1 B 等级	总氮		70
				石油类		15
				氨氮		45
				总磷		8
	污水厂排口	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染	表 2 城镇污水	COD	mg/L	50
				氨氮		5(8)*

	物排放限值》 (DB32/1072-2007)	处理厂 I	总磷		0.5
			总氮		20
	《城镇污水处理厂污染物排 放标准》（GB18918-2002）	表 1 一级 A 标 准	pH	—	6~9
			SS	mg/L	10
			LAS		0.5
			动植物油		1

注：*括号数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；

2、废气排放标准

本项目排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控点浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2标准，颗粒物、SO₂、NO_x执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准建设项目大气污染物排放标准具体指标见表4-5和表4-6。

表 4-5 大气污染物综合排放标准

污染物	最高允许排 放浓度 mg/m ³	排气 筒高 度m	最高允许 排放速率 kg/h	无组织排放监控浓度限值mg/m ³	
				监控点	浓度
非甲烷总烃	/	/	/	企业边界监控点	4.0
颗粒物	120	15	3.5	周界外浓度最高点	1.0
SO ₂	550	/	/	周界外浓度最高点	0.4
NO _x	240	/	/	周界外浓度最高点	0.12

表 4-6 饮食业油烟排放标准

规模	小型	中型	大型
最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	2.0		
净化设施最低去除效率（%）	60	75	85

3、噪声排放标准

运行期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表4-7。

表 4-7 环境噪声排放标准

执行标准	级别	单位	标准限值	
《工业企业厂界环境噪声 排放标准》	2 类	dB(A)	昼间	60
			夜间	50

4、固废

一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）进行暂存场地设置。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）进行堆存及控制。

总量控制目标		(1) 总量控制因子 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》,“十三五”将工业烟粉尘、总氮、总磷、挥发性有机物四种污染物纳入总量控制范围。根据苏环办[2011]71号“关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知”文件要求,COD、NH₃-N、SO₂、NO_x 应按照江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法执行。 水污染物总量控制因子: COD、NH₃-N; 其他因子为总量考核因子。 (2) 本项目总量控制目标:									
		表 4-8 建设项目污染物排放总量指标 (单位: t/a)									
		类别	污染物名称	现有排放量	本项目		以新带老削减量	全厂排放量	排放增减量	总量控制	
					产生量	削减量				控制因子	考核因子
						排放量*					
废气	有组织	食堂油烟	0.0007	0.0024	0.0014	0.001	/	0.0017	+0.001	/	/
		SO ₂	1.98×10 ⁻⁵	1.98×10 ⁻⁵	0	1.98×10 ⁻⁵	/	3.96×10 ⁻⁵	+1.98×10 ⁻⁵	/	/
		NO ₂	2.45×10 ⁻⁵	2.45×10 ⁻⁵	0	2.45×10 ⁻⁵	/	4.9×10 ⁻⁵	+2.45×10 ⁻⁵	/	/
		颗粒物	2.31×10 ⁻³	2.31×10 ⁻³	0	2.31×10 ⁻³	/	4.62×10 ⁻³	+2.31×10 ⁻³	/	/
无组织		非甲烷总烃**	0.032	0.085	0.069	0.016	0.026	0.022	-0.01	/	/
生活污水和食堂废水		水量	248.4	276	0	276	0	524.4	+276	/	276
		COD	0.0829	0.114	0.0219	0.0921	0	0.1750	+0.0921	0.0921	/
		SS	0.0608	0.0828	0.0152	0.0676	0	0.1284	+0.0676	/	0.0676
		NH ₃ -N	0.0069	0.0076	0	0.0076	0	0.0145	+0.0076	0.0076	/
		TP	0.0011	0.0012	0	0.0012	0	0.0023	+0.0012	/	0.0012
		TN	0.0103	0.0114	0	0.0114	0	0.0217	+0.0114	/	0.0114
		动植物油	0.0015	0.0054	0.0038	0.0016	0	0.0031	+0.0016	/	0.0016
固废		一般固废	0	205.4	205.4	0	0	0	0	0	0
		危险固废	0	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0
		生活垃圾	0	3	3	0	0	0	0	0	0
		餐饮垃圾	0	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
		废油脂	0	0.006	0.006	0	0	0	0	0	0

	注：①挥发有机物 VOCs 针对本项目属于非甲烷总烃，以非甲烷总烃计。②清脚水委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司处理，不计容总量控制。 3、总量平衡途径 本项目生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理；生活废水总量控制指标由建设单位申请，经太仓市环保局批准下达，总量在璜泾镇污水处理厂内平衡；清脚水委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理，总量在太仓市良艳印染有限公司总量范围内平衡。 本项目固体废弃物处理处置率 100%，不申请总量。
--	---

五、建设项目工程分析

一、施工期

扩建项目在已建空置厂房进行生产，不需要新建厂房，无土建工程，只需进行厂房装修和设备的安装调试，基本无污染。本项目施工期对外环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素将随之消失。

二、运营期

1) 扩建项目生产工艺

扩建项目生产工艺及产污环节如下：




图 5-1 本项目生产工艺及产污环节图

流程简述：

1、上丝、导丝、喂入罗拉：POY 长丝被上罗拉喂入后受到中罗拉的拉伸，进入第一热箱。

2、加热：POY 长丝在加热器（电加热，180℃）作用下，加热丝条，降低拉伸变形应力，涤纶丝的卷曲性和膨松性提高。此过程会有少量含油废气产生。

3、冷却：加热后的涤纶丝自然冷却。

4、假捻：为加强弹性，将一根涤纶丝向同一方向捻回变形。

5、定型：为消除变形丝的内应力，提高纤维的尺寸稳定性，在 165℃密闭电加热箱中进行定型。

6、上油：定型后的涤纶丝通过下罗拉的拉伸进入上油辊，并通过油槽给低弹丝加上适当油剂，此过程会有废油桶（S₁）和少量含有废气产生。

7、卷绕：利用机器将加工好的 DTY 卷绕，此过程会有少量废丝（S₂）产生。

8、整经加工：将一定根数的 DTY 低弹丝按工艺设计规定的长度和幅宽，以

适宜的、均匀的张力平行卷绕在经轴或织轴上，为织造做准备，该过程会产生废丝 S_2 。

9、喷水织布：使用喷水织机，利用水的喷射力引纬进行织布。由于引纬靠水流，经纬长丝织造过程中没有硬性摩擦，织物质量好。织布过程不使用任何油剂。喷水织布过程产生废水 W ，废水经污水处理设施处理，会产生污泥 S_3 。

10、检验收卷：经人工检验产品外观后将合格的布料收卷入库，该过程会产生次坯布 S_4 。

以上工序由加弹机、整经机、喷水织机完成，运行时会产生噪声（N）。

备注：本项目检验为人工肉眼判色，不需要判色液，也不会产生判色废液。

水平衡

本项目自来水用量 12345t/a，主要为办公生活用水、食堂用水和生产用水，新鲜水全部来自市政供水管网。

项目水平衡图如下。




图 5-2 扩建项目水平衡图 单位： t/a




图 5-3 扩建后全厂水平衡图 单位： t/a

主要污染工序：

1、水污染源及污染物分析

生活污水：扩建项目共 10 个员工，按每人每天用水 100L 定额计，全年工作 300d，则生活用水量为 300t/a，排污系数取 0.8，则本项目运营期产生的生活污水量为 240t/a，主要污染物为 COD、SS、氨氮、总磷、总氮等。生活污水经化粪池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入三漫塘。

食堂废水：扩建项目共 10 个员工，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂用餐人员人均用水量取15L/d，食堂用水45t/a，排水系数取0.8，食堂废水排放为36t/a。食堂废水经隔油池预处理后，接管进入太仓市浏河镇污水处理厂处理，处理达标后排入浏河。

清脚水：扩建项目设有 150 台喷水织布机，生产废水经厂区污水处理设施处理达标后回用于喷水织机；主要污染物为 COD、SS，循环 1-3 个月后水质无法满足喷水织机循环水使用要求而产生清脚水约 600t/a，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理。

废水中各项污染物产生及排放情况见表 5-1。

表 5-1 项目废水产生及排放情况表

种类	水	污染物	污染物产生量	治理	污染物排放量	排放方式与去向
----	---	-----	--------	----	--------	---------

	量 (t/a)	名称	浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	措施	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	
生活污水	240	COD	400	0.096	化粪池	320	0.0768	近期由环卫所定期 托运至璜泾镇污水 处理厂处理，待市 政污水管网接通后 进入璜泾镇污水处 理厂集中处理
		SS	300	0.072		250	0.06	
		氨氮	25	0.006		25	0.006	
		总磷	4	0.0010		4	0.0010	
		总氮	40	0.0096		40	0.0096	
食堂 废水	36	COD	500	0.018	隔油 池	425	0.0153	
		SS	300	0.0108		210	0.0076	
		氨氮	45	0.0016		45	0.0016	
		总磷	6	0.0002		6	0.0002	
		总氮	50	0.0018		50	0.0018	
		动植物油	150	0.0054		45	0.0016	
清脚 水	600	COD	1000	0.6	/	/	/	委托太仓市新洁水 处理咨询服务有限公司 清运至太仓市 良艳印染有限公司 处理
		SS	300	0.18		/	/	

2、大气污染源及污染物分析

扩建项目产生的废气为生产过程中产生的油剂废气、食堂油烟和燃烧废气。

(1) 油剂废气

现有项目生产过程中产生的油剂废气（以非甲烷总烃计），未进行处理，不满足现行环境管理要求，本次扩建项目采取“以新带老”措施，新增1套静电型油烟净化装置处理生产中产生的油剂废气（以非甲烷总烃计）。本次污染源分析为项目建成后全厂产生废气的污染源分析。

根据《常熟志强化纤有限公司扩建涤纶丝加弹项目》（常环建【2015】145号，2015年5月27日通过常熟市环保局审批）类比可知，加热时产生的含油废气以POY丝含油量（含油率3%）的1%计，上油时产生的含油废气以DTY油剂用量的1%计，已知项目建成后全厂POY丝使用量为3700t/a，白油使用量为6.2t/a，则本项目建成后，全厂废气产生总量为0.117t/a。

通过对加弹机上方设置集气罩对废气进行收集，收集效率约为90%，其余未收集的废气呈无组织排放。收集后的废气引入静电型油烟净化装置（风机风量是2000m³/h）处理，处理效率为90%，处理后无组织排放。

(2) 食堂油烟和燃烧废气

企业食堂用餐人数共为10人/d，食堂提供一餐。参考资料可知，人均食用

油消耗量 3kg-7kg/100 人餐，取 4kg/100 人餐；油烟挥发量为用油量的 1%-4%，取 2%，食堂每天运行 3h，则本次扩建项目食堂油烟产生量为 0.0024t/a，产生浓度为 0.44mg/m³，油烟净化设施最低去除率取 60%，油烟排放量为 0.001t/a，排放浓度为 0.19mg/m³，经油烟净化设施处理后通过 FQ1 排气筒排放。

食堂燃烧液化石油气，根据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价中油、气燃料的污染物排放因子介绍：每燃烧 10000m³ 液化石油气污染物排放量为 SO₂1.8kg、烟尘 2.2kg、NO₂21kg。企业液化石油气年用量为 110m³，因此本公司液化石油气污染物排放量为 SO₂0.0198kg、烟尘 0.0242kg、NO₂0.231kg。

建设项目大气污染物具体产生情况见表 5-2 和表 5-3。

表 5-2 项目大气污染物有组织产生及排放情况

排气筒	排气量 m ³ /h	污染物名称	产生情况			治理措施	去除率	排放情况		
			浓度 mg/m ³	速率 kg/h	产生量 t/a			浓度 mg/m ³	速率 kg/h	排放量 t/a
FQ1 排气筒	6000	食堂油烟	0.44	0.0027	0.0024	油烟净化设施	60%	0.19	0.0011	0.001
		SO ₂	5.73×10 ⁻⁷	8.25×10 ⁻⁶	1.98×10 ⁻⁵	/	/	5.73×10 ⁻⁷	8.25×10 ⁻⁶	1.98×10 ⁻⁵
		NO ₂	1.63×10 ⁻⁷	1.02×10 ⁻⁵	2.45×10 ⁻⁵	/	/	1.63×10 ⁻⁷	1.02×10 ⁻⁵	2.45×10 ⁻⁵
		颗粒物	6.69×10 ⁻⁷	9.63×10 ⁻⁶	2.31×10 ⁻³	/	/	6.69×10 ⁻⁷	9.63×10 ⁻⁶	2.31×10 ⁻³

表 5-3 项目大气污染物无组织产生及排放情况

污染源位置	污染物名称	产生情况			排放情况			面源面积 (m ²)	面源高度 (m)
		浓度 mg/m ³	速率 kg/h	产生量 (t/a)	浓度 mg/m ³	速率 kg/h	排放量 t/a		
加弹车间	非甲烷总烃	/	0.016	0.117	/	0.003	0.022	336	8

3、噪声

本项目噪声源包括：加弹机、整经机、喷水织机、螺杆式空压机等设备产生的噪声等，源强在 75-85dB(A)左右。

为有效的控制项目噪声排放，本项目将选用低噪声动力设备与机械设备并按

照工业设备安装的有关规定，合理进行厂平面布局。根据类比调查，主要噪声源排放情况详见下表。

表 5-4 噪声源强产生情况一览表

设备名称	数量(台)	等效声级 dB(A)	距最近厂界距离 (m)	治理措施	降噪效果 dB(A)
加弹机	10	80	S, 12	厂房隔声、 距离衰减	30
整经机	2	75	W, 4		30
喷水织机	150	75	S, 7		30
螺杆式空压机	2	85	S, 12		30

4、固体废物

项目生产过程中产生的各种固体废物主要有：

(1) 一般固废

废丝：本项目加弹和整经过程都会产生废丝，根据企业实际生产情况，废丝的产生量约为原料总量的 0.1%，则废丝的产生量约为 2.7t/a，收集后外售处理。

污泥：厂区污水处理站产生的污泥，根据建设方提供资料，污泥的产生量约为 200t/a，委托环卫部门清运。

次坯布：本项目检验过程都会产生次坯布，根据企业实际生产情况，次坯布的产生量约为原料总量的 0.1%，则次坯布的产生量约为 2.7t/a，收集后外售处理。

(2) 危险废物

废油桶：本项目加弹过程会产生废油桶，扩建后全厂纺丝油剂用量为 6.2t/a，根据建设方提供资料，废包装桶产生量约为 0.62t/a，收集后定期委托资质单位处理。

(3) 生活垃圾：本项目员工 10 人，以 1.0kg/人 天计，则生活垃圾产生量约 3t/a，生活垃圾由环卫部门统一处置。

(4) 餐饮垃圾和废油脂

本次扩建项目配置员工 10 人，提供一餐，按 0.01kg/人 餐计算，食堂产生的餐饮垃圾为 0.03t/a，废油脂产生量为 0.006t/a，委托餐厨垃圾专业机构处理。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7）等进行属性判定，判定情况见下表。

表 5-5 本项目固废及副产物产生情况汇总表

序号	名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 t/a	种类判断		
						固废	副产品	判定依据
1	废丝	加弹、整经	固态	POY 长丝	2.7	√	/	《固体废物鉴别标准 通则》 (GB34330-2017)
2	废油桶	加弹	固态	铁等	0.62	√	/	
3	污泥	废水处理	半固态	污泥	200	√	/	
4	次坯布	检验	固态	坯布	2.7	√	/	
5	生活垃圾	职工生活	固态	废包装盒、纸屑等	3	√	/	
6	餐饮垃圾	食堂用餐	固态	剩饭、剩菜等	0.03	√	/	
7	废油脂	食堂用餐	液态	剩饭、剩菜等	0.006	√	/	

*注：种类判断，在相应类别下打钩。

表 5-6 本项目固废产生情况汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量 (t/a)
1	废丝	一般废物	加弹、整经	固态	洗涤丝等	《国家危险废物名录》 2016 版以及危险废物鉴别标准	/	/	86	2.7
2	废油桶	危险废物	加弹	固态	包装桶		T/In	HW49	900-041-49	0.62
3	污泥	一般废物	废水处理	半固态	污泥		/	/	86	200
4	次坯布	一般废物	检验	固态	坯布		/	/	86	2.7
5	生活垃圾	生活垃圾	职工生活	固态	/		/	/	99	3
6	餐饮垃圾	餐饮垃圾	食堂用餐	固态	剩饭、剩菜等		/	/	99	0.03
7	废油脂	餐饮垃圾	食堂用餐	液态	剩饭、剩菜等		/	/	99	0.006

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见表 5-7。

表 5-7 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（吨/年）	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施	
											贮存方式	处置或利用方式
1	废油桶	HW49	900-041-49	0.62	加弹	固态	C16-C31 的正异构烷烃的混合物	C16-C31 的正异构烷烃的混合物	1 个月	T/In	厂内转运至危废暂存间,分区贮存	委托资质单位处理

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

种类	排放源 (编号)	污染物 名称	产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放 去向
大气 污染 物	FQ1	食堂油 烟	0.44	0.0024	0.19	0.0011	0.001	大气环境 中
		SO ₂	5.73×10 ⁻⁷	1.98×10 ⁻⁵	5.73×10 ⁻⁷	8.25×10 ⁻⁶	1.98 ₋₅ ×10	
		NO ₂	1.63×10 ⁻⁷	2.45×10 ⁻⁵	1.63×10 ⁻⁷	1.02×10 ⁻⁵	2.45 ₋₅ ×10	
		颗粒物	6.69×10 ⁻⁷	2.31×10 ⁻³	6.69×10 ⁻⁷	9.63×10 ⁻⁶	2.31 ₋₃ ×10	
	生产车间 (无组织)	非甲烷 总烃	/	0.12	/	0.003	0.022	
水污 染物	混合污水	污 染 物	废水量 t/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	排放浓 度 mg/L	排放量 t/a	排放 去向
		COD	276	413	0.114	334	0.0921	璜泾镇污 水处理厂
		SS		300	0.0828	245	0.0676	
		NH ₃ -N		28	0.0076	28	0.0076	
		总磷		4	0.0012	4	0.0012	
		总氮		41	0.0114	41	0.0114	
		动植物油		20	0.0054	6	0.0016	
	清脚水	COD	600	1000	0.6	/	/	
		SS		300	0.18	/	/	
	固体 废弃 物	污 染 物 名 称		产生量 t/a	处理处置量 t/a		综合利 用 量 t/a	外排量 t/a
废 丝		2.7	2.7		0	0	全部合理 处置	
废油桶		0.62	0.62		0	0		
污泥		200	200		0	0		
次坯布		2.7	2.7		0	0		
生活垃圾		3	3		0	0		
餐饮垃圾		0.03	0.03		0	0		
废油脂		0.006	0.006		0	0		
噪 声	项目噪声源主要为设备运行产生的噪声，源强在 75-85dB(A)左右。车间噪声经过车间墙壁的阻隔和厂区的距离衰减后，对厂界的影响不显著。							
主要生态影响（不够时可附另页） 无								

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

本项目在现有厂房中调配，配套设施均已完善，无土建施工过程，只要进行简单的设备安装，施工时间短，对外环境影响小，具体分析如下：

1、环境空气影响分析：

（1）大气污染物分析：

大气污染物主要来源于安装设备时产生的扬尘和进出公司的车辆排放的汽车尾气。施工期扬尘的主要来源为现场堆放、设备材料现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放和运输车辆造成的现场道路的扬尘。施工期间扬尘污染具有如下特点：流动性、瞬时性、无组织排放。

此外，运输车辆的进出和施工机械运行中，都将产生地面扬尘和废气排放，使空气中 CO、TSP 及 NO_x 浓度有所增加，但局限在施工现场周围邻近区域。

（2）项目方在施工期采取的防治措施

①加强施工区的规划管理，防止生产设备在装卸、堆放、过程中的粉尘外逸。堆场应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘。

②运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫。

③加强运输管理，坚持文明装卸。

④运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫。

⑤加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少污染物的排放。

⑥加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。

（3）项目方采取相应措施后，施工期大气污染物对周围大气环境的影响较小，项目所在区域的大气环境仍能满足二类功能区的要求。

2、地表水环境影响分析：

由于不用进行土建，在施工期遇大雨天气不会造成水土流失，因此无施工期含大量悬浮固体的雨水产生；本项目施工期废水排放主要是设备安装工人产生的生活污水，生活污水主要含悬浮物、COD 和动植物油类等。由于设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量少，该废水经化粪池处理后，由环卫工人定期清运，对地表水环境影响较小。

施工期的水污染物对附近水体的影响较小。

3、声环境影响分析：

设备安装和装修期间，各种施工机械运行都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响。各种施工车辆的运行也会引起道路沿线噪声超标。

施工期噪声环保对策建议：

(1) 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工阶段的噪声要求，禁止在夜间施工。

(2) 工地周围设立维护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

(3) 加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而引起的车辆鸣号。

(4) 控制施工噪声对周围的影响，《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1的要求，白天场地边界噪声不应超过70dB(A)，夜间须低于55dB(A)。

项目方采取相应措施后，施工期的噪声对周围环境的影响较小，项目所在区域的声环境仍满足2类功能区的要求。

4、固体废物影响分析：

施工期产生的固体废弃物主要为废弃的垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，垃圾将由环卫部门统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。

项目方采取相应措施后，施工期的固体废弃物对保护目标的影响较小。

综上，项目施工期历时短、影响小，在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。

营运期环境影响分析：

1、水环境影响分析

太仓市璜泾镇污水处理厂选址位于璜泾镇弥陀寺北侧200米处，建设规划设计能力为日处理污水2万吨。现状服务人口3.6万人。污水处理厂的服务范围主要是黄泾中心镇区区域，即太仓市璜泾浪港口以北，沿江路以东范围内。服务面积约3.7平方公里。主要收集区域内的生活污水及企业排放的废水。其中生活污水约占40%。工业废水排放企业主要来自以化纤加弹、纺织服装为主的轻纺工业、机械、化肥、医药及“三产”等行业。

项目首期处理能力为1万吨/天，完成主管网铺设6.5公里，支管网铺设3.6公里，

能够覆盖容纳镇区 70% 以上的生活污水和经过预处理的工业污水。项目首期于 2007 年正式投运。目前运行情况良好。污水处理工艺采用 A2 氧化沟工艺，工艺稳定可靠，出水保证率高，其排放尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排至石头塘。

建设项目废水 0.92t/d，排放量较少，仅占太仓市璜泾镇污水处理厂设计水量的 0.0092%，而且建设项目生活污水和食堂废水水质较简单，不会对污水处理厂造成冲击。污水处理厂已经建成运行，污水主管网已经铺设到项目所在地。由此可见，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理是可行的。




图 7-1 污水处理工艺流程图

格栅：废水首先经格栅去除较大悬浮固体，然后进入调节池。

调节池：经调节池调节水量、均衡水质后，进入混合反应池。

混合反应池：废水在絮凝剂和助凝剂的作用下，进行混合反应，将废水中难溶性细小颗粒絮凝在一起形成较大颗粒的“矾花”，以提高气浮的效果。

气浮池：由提升泵将废水提升至气浮池中，利用螺杆式空压机将空气溶于水中，形

成溶气水，产生大量微细气泡黏附于经过混凝处理的“矾花”上，使絮体上浮，从而快速去除水中的污染物，达到泥水分离。

清水池：经处理后的废水进入清水池，以备回用。

污泥干化池：气浮产生的浮渣排至污泥干化池进行污泥浓缩，浓缩污泥自然风干，泥饼定期外运作进一步妥善处置。浓缩后的上清液回流至废水调节池中进行再处理。

项目产生的生产废水经污水处理设施处理后回用于生产，循环 1-3 个月后水质无法满足喷水织机循环水使用要求而产生清脚水 600t/a，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理。本项目的生产废水循环量为 333t/d，污水处理设施的设计处理能力为 400t/d，满足本项目要求。

因此，建设项目产生的废水对周围水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

2.1 废气产生情况

根据前文计算，全厂废气的排放情况详见表 7-1，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用环保部发布的估算模式进行大气影响估算。经预测项目废气对环境影响情况见表 7-2：

表 7-1 项目无组织排放废气产生源强（面源）

/	面源 编号	面源 名称	海拔 高度	面源 长度	面源 宽度	面源初始 排放高度	年排放 小时数	排放 工况	评价因子源强
									非甲烷总烃
单位			m	m	m	m	h		kg/h
数据	1	加弹 车间	0	28	12	8	7200	连续	0.003

表 7-2 项目无组织废气排放对环境影响一览表

距源中心 下风向距离D(m)	非甲烷总烃	
	下风向预测浓度C(mg/m³)	浓度占标率P (%)
10	0.00012	0.01
100	0.0015	0.08
200	0.0015	0.08
300	0.0015	0.07
400	0.0013	0.07
500	0.0011	0.05
600	0.0009	0.05
700	0.00075	0.04
800	0.00064	0.03
900	0.00055	0.03
1000	0.00047	0.02
1500	0.00027	0.01
2000	0.00018	0.01

2500	0.00013	0.01
下风向最大浓度	0.0017mg/m ³	
下风向最大浓度距离	78m	
下风向最大浓度占标率	0.08%	

根据上表可知：生产车间无组织排放：非甲烷总烃下风向最大落地浓度为 0.017 mg/m³，占标率为 0.08%，出现距离为 78m。非甲烷总烃最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准，对周围环境影响较小。

2.2 大气防护距离

大气环境保护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源大气环境保护距离。计算出的距离是以生产区域为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境保护区域。

该项目无组织排放源主要来自于注塑过程未被捕集的非甲烷总烃。采用环境保护部环境工程评估中心基于 A.1 估算模式开发的计算模式软件进行预测。其环境保护距离源强见表 7-3。

表 7-3 计算环境保护距离源强表

污染物	排放速率(kg/h)	标准值(mg/m ³)	面源有效高度(m)	面源(长×宽)	排放单元
非甲烷总烃	0.003	2	8	28m×12m	加弹车间

根据计算结果，废气无超标点，不需要设置大气防护距离。

2.3 卫生防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)，采用推荐模式中的大气环境保护距离模式计算无组织源的大气环境保护距离。计算出的距离是以生产区域为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境保护区域。

本项目针对非甲烷总烃进行卫生防护距离计算，其源强详见表 7-1。计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.05} L^D$$

C_m---为环境一次浓度标准限值，mg/m³；

Q_c---为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

L---工业企业所需卫生防护距离，m；

r---有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 S（m²）计算；

A、B、C、D---卫生防护距离计算系数，无因次。

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

表 7-4 项目卫生防护距离计算结果表

污染源位置	污染物名称	Qc (kg/h)	C _m (mg/m ³)	A	B	C	D	S (m ²)	卫生防护距离(m)		
									L _计	L	L _设
生产车间	非甲烷总烃	0.003	2	350	0.021	1.85	0.84	1550	0.066	50	50

根据大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果，综合考虑，最终卫生防护距离确定为 50m（以生产车间边界为起点）。项目边界距离最近敏感目标为 160 米，能满足卫生防护距离设置的要求，项目卫生防护距离内没有敏感目标，以后也不允许敏感目标的建设。

3、声环境影响分析

本项目主要噪声源为设备运行噪声，设备运行噪声声压级在 75~85dB(A)左右（主要设备的噪声值见表 5-4）。本项目应将生产设备设置在厂房内。因此本评价可以对项目的厂界进行昼间声环境影响分析，计算过程如下：

A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left[\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right]$$

式中：L_{p1}——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB；

L_w——声源功率级，dB；

Q——声源之指向性系数，2；

R——房间常数， $R = \frac{S\bar{a}}{1-\bar{a}}$ ， $\bar{a}$ 取 0.05（按照水泥墙进行取值）。

B：室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (T_{Li} + 6)$$

式中：L_{p2i}(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1i}(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL——建筑物隔声量，30dB。

C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中：L_w——声源功率级，dB；

L_{p2}(T)——靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB；

S—透声面积，m²。

D：预测点位置的倍频带声压级：

$$L_p(r) = L_w + D_c - A$$

式中：L_p(r)—预测点位置的倍频带声压级，dB；

L_w—倍频带声压级，dB；

D_c—指向性校正，dB；

A—倍频带衰减，dB。

E：噪声源叠加公式：

$$L_{pT} = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n (10^{\frac{L_{pi}}{10}}) \right]$$

式中：L_{pT}——总声压级，dB；

L_{pi}——接受点的不同噪声源强，dB。

根据上述公式计算的结果见表 7-5：

表 7-5 本项目厂界噪声预测结果

关心点	噪声源	单台噪声值 dB(A)	数量 (台)	噪声叠加值 dB(A)	隔声 dB(A)	噪声源 离厂界 距离 m	距离 衰减 dB(A)	贡献值 dB(A)
东厂界	加弹机	80	10	90.0	30	16	24.1	47.9
	整经机	75	2	78.0	30	44	32.9	
	喷水织机 1	75	75	93.8	30	11	20.8	
	喷水织机 2	75	75	93.8	30	8	18.1	
	螺杆式空压机	85	2	88.0	30	25	28.0	
南厂界	加弹机	80	10	90.0	30	12	21.6	48.0
	整经机	75	2	78.0	30	25	28.0	
	喷水织机 1	75	75	93.8	30	26	28.3	
	喷水织机 2	75	75	93.8	30	7	16.9	
	螺杆式空压机	85	2	88.0	30	12	21.6	
西厂界	加弹机	80	10	90.0	30	18	25.1	42.1
	整经机	75	2	78.0	30	4	12.0	
	喷水织机 1	75	75	93.8	30	18	25.1	
	喷水织机 2	75	75	93.8	30	48	33.6	
	螺杆式空压机	85	2	88.0	30	30	29.5	
北厂界	加弹机	80	10	90.0	30	17	24.6	47.9
	整经机	75	2	78.0	30	5	14.0	
	喷水织机 1	75	75	93.8	30	7	16.9	
	喷水织机 2	75	75	93.8	30	20	26.0	
	螺杆式空压机	85	2	88.0	30	30	29.5	
沙家巷	加弹机	80	10	90.0	30	177	45.0	23.3

	整经机	75	2	78.0	30	165	44.3	
	喷水织机 1	75	75	93.8	30	167	44.5	
	喷水织机 2	75	75	93.8	30	180	45.1	
	螺杆式空压机	85	2	88.0	30	190	45.6	
荷花湾居民点	加弹机	80	10	90.0	30	177	45.0	23.1
	整经机	75	2	78.0	30	190	45.6	
	喷水织机 1	75	75	93.8	30	191	45.6	
	喷水织机 2	75	75	93.8	30	172	44.7	
	螺杆式空压机	85	2	88.0	30	177	45.0	

表 7-6 项目厂界和敏感点噪声预测结果

序号	预测点位	贡献值 dB (A)		背景值 dB (A)		预测值 dB (A)	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	东厂界	47.9	47.9	52.1	44.0	53.5	49.4
2	南厂界	48.0	48.0	54.4	45.0	55.3	49.8
3	西厂界	42.1	42.1	54.9	45.1	55.1	46.9
4	北厂界	47.9	47.9	56.1	45.7	56.7	49.9
5	沙家巷	23.3	23.3	50.0	47.3	50.0	47.3
6	荷花湾居民点	23.1	23.1	51.4	48.0	51.4	48.0

由上表可见，本项目主要噪声设备经距离衰减和厂房隔声后，厂界和声环境敏感目标均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间 60dB(A)，昼间 50dB(A)）。

4、固体废物对环境的影响分析

（1）固体废物产生及处置情况

项目产生固体废物情况见表 7-7。

表 7-7 本项目固体废物利用处置方式评价表

序号	固体废物名称	产生工序	属性	废物代码	产生量（吨/年）	利用处置方式	利用处置单位
1	废丝	加弹、整经	一般废物	86	2.7	收集后外售处理	回收单位
2	废油桶	加弹	危险废物	HW49 900-041-49	0.62	委托有资质的单位处理	有资质单位
3	污泥	废水处理	一般废物	86	200	当地环卫部门统一处理	环卫部门
4	次坯布	检验	一般废物	86	2.7	收集后外售处理	回收单位
5	生活垃圾	职工生活	生活垃圾	99	3	当地环卫部门统一处理	环卫部门
6	餐饮垃圾	餐饮垃圾	食堂用餐	99	0.03	委托餐厨垃圾专业机构处理	餐厨垃圾专业机构
7	废油脂	餐饮垃圾	食堂用餐	99	0.006		

(2) 固体废物环境影响分析

本项目危险废物贮存场所基本情况一览表。

表 7-8 本项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	产生量t/a	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废油桶	0.62	HW49	900-041-49	危废暂存间	5m ²	/	5t	1个月

由上表可知，本项目危险废物贮存场所的能力能够满足要求。

(3) 委托利用或者处置的环境影响分析

项目产生危险废物代码为 HW49，由具有相应的危险废物经营许可证类别和足够的利用处置能力的供应商回收和委托有资质单位处理。以下危险废物处置单位可供建设单位参考，详见表 7-9：

表 7-9 周边处理危险废物一览表

单位名称	地址	联系人	联系电话	核准内容	核准经营数量（吨）	处置方式
江苏和顺环保有限公司	苏州工业园区胜浦镇澄浦路 18 号	王明金	400-090-5699	医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精（蒸）馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废胶片相纸(HW16)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、废活性炭、油抹布、废包装容器（小于 20L）(HW49, 900-041-49)	9000	D16
				含有机溶剂废液（低浓度，HW06）	19200	R2
				油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）	25000	D9
				含氟废液（HW32）	1020	D9
				废酸（HW34）	25000	R6
				废碱（HW35）	14000	R6
				表面处理（电镀）废液（HW17）	15800	D9
				含铬废液（HW21）	300	R4
				含铜废液（HW22）	500	R4
				含铅废液（HW31）	500	R4
				含镍废液（HW46）	200	R4

项目危险废物处理严格落实危险固废转移台账管理，危废堆场采取严格的、科学的防渗措施，并落实与处置单位签订危废处置协议，能实现合理处置零排放，不会产生二

次污染，对周边环境影响较小。

（4）污染防治措施技术经济论证

①贮存场所污染防治措施

本项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单要求建设，具体要求如下：

a、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

b、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

本项目危险固废的暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求设置，具体要求如下：

a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

b、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

同时应对危险废物存放设施实施严格的管理：

a、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

b、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。

②转运过程的污染防治措施

危险废物内部转运应尽量避免办公区和生活区；内部转运作业应采取专用的工具；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。

5、环境管理和环境监测计划

（1）环境管理

要求企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括：

1) 定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

2) 污染处理设施的管理制度。

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3) 奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

4) 制定各类环保规章制度

制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。

7、环境监测

环境监测计划详见表 7-10。

表 7-10 环境监测项目及监测频率一览表

	类别	监测点位	监测项目	监测频率
营 运 期	废水	废水接管处	废水量、pH、COD、NH ₃ -N、TP、SS、TN	每季度监测一次
	厂界环境空气	厂界上、下风向四个点	非甲烷总烃	每半年监测一次
	噪声	厂界	等效 A 声级	每季度监测一天（昼夜各测一次）

企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

类型 内容	排放源 (编号)	污染物 名称	防治措施	预期治理效果
----------	-------------	-----------	------	--------

大气污染物	FQ1	食堂油烟	经油烟净化设施处理后通过 FQ1 排气筒排放	达标排放
		SO ₂	通过 FQ1 排气筒排放	
		NO ₂		
		颗粒物		
	加弹车间 (无组织)	非甲烷总烃	经集气罩收集、静电型油烟净化处理后排放,设置换气扇,加强车间通风	达标排放
水污染物	生活污水和食堂废水	COD、NH ₃ -N、SS、TP、TN、动植物油	生活污水经化粪池预处理后,食堂废水经隔油池预处理后,近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理,待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理	不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷,对纳污河道影响较小
	清脚水	COD、SS	委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理	对周围环境影响较小
辐射和电磁辐射	无			
固 体 废弃物	废丝	废丝	收集后外售处理	全部合理处置,无二次污染
	废油桶	废油桶	委托有资质的单位处理	
	污泥	污泥	当地环卫部门统一处理	
	次坯布	次坯布	收集后外售处理	
	职工生活	生活垃圾	当地环卫部门统一处理	
		餐饮垃圾	委托餐厨垃圾专业机构处理	
		废油脂		
噪声	对噪声源采取隔声等降噪措施后,可以确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准,项目噪声不会产生扰民现象。			达标排放
其他	无			
生态保护措施及效果: 无				

表 8-1 “三同时”验收一览表

类别	污染源	污染物	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）	投资（万元）	处理效果、执行标准或拟达要求	完成时间	
项目名称	太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目						
废气	食堂	食堂油烟	油烟净化设施	/	满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相应标准	与生产装置同步	
	加弹	非甲烷总烃	经集气罩收集、静电型油烟净化处理后排放，设置换气扇，加强车间通风	10	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准		
废水	生活污水和食堂废水	COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油	生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期由环卫所定期托运至璜泾镇污水处理厂处理，待市政污水管网接通后进入璜泾镇污水处理厂集中处理	1	满足璜泾镇污水处理厂接管标准		
	清脚水	COD、SS	委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理	4	/		
噪声	高噪声设备	L _{Aeq}	减振、隔声、专用厂房、合理布局	3	界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准		
固废	一般固废 危险废物 生活垃圾 餐饮垃圾 废油脂	废丝、次坯布	集后外售处理	2	零排放		
		废油桶	委托有资质的单位处理				
		污泥、生活垃圾	环卫清运				
		餐饮垃圾、废油脂	委托餐厨垃圾专业机构处理				
风险防范	--						
环境管理（机构、监测能力等）	制定相关规章制度，设专职环保人员 1~2 人			/	/		
清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）	雨污分流；排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌；依托现有			/	/		
总量平衡具体方案	水污染物最终外排总量纳入璜泾镇污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。						

以新代老措施	新增 1 套静电型油烟净化装置处理生产过程中产生的油剂废气	
区域解决问题	无	
卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）	本项目卫生防护距离为生产车间边界外 50m 范围。	

九、结论

一、结论

1、工程概况

太仓市桑榆化纤有限公司成立于 2006 日，法定代表人是胡淑琴，企业位于太仓市璜泾镇新华村三组（土地证见附件），主要从事化纤低弹丝、坯布的生产、销售。现因公司发展需要，太仓市桑榆化纤有限公司拟增加 5000 万元人民币，增加喷水织机 150 台，建设太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目，年产坯布 1200 万米。扩建项目从现有建筑中调配，占地面积 3000m²，建筑面积 3000m²，员工 10 人，年工作 300d，实行 8h 三班制，年工作 7200h。

2、建设项目与国家、地方政策法规及产业的相符性

本项目属于[C1751] 化纤织造加工，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本，苏政办发〔2015〕118 号）中限制、淘汰类项目；也不属于《苏州市产业发展导向目录的通知》（苏府〔2007〕129 号）中的限制类、禁止类和淘汰类；因此，本项目符合国家和地方产业政策。

3、选址可行性分析

本项目位于太仓市璜泾镇新华村三组，房屋为租赁性质，地块属于规划的沙鹿路沿线工业开发带（西起湘王路，北至电镀厂路），属于工业用地，该地主要产业为纺织加工业，项目建设符合本地区的行业发展要求和区域发展趋势，与《江苏省太湖水污染防治条例》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》的相关规定也相容，项目选址具有环境可行性。

4、项目地区的环境质量与环境功能相符性

区域内的环境现状监测数据表明，太仓市 SO₂ 浓度日均值和年均值全部达标；NO₂ 浓度日均值超标 4 天，年均值超标；PM₁₀ 浓度日均值超标 27 天，年均

值超标。太仓市的环境空气污染源主要是企业废气和汽车尾气，按照相关大气行动计划太仓市进行企业废气和汽车尾气治理以使环境空气质量全部达标。纳污水三漫塘各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；SS满足参照执行的水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，水环境质量现状较好，说明三漫塘水环境质量较好；声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

5、污染物排放达标可行性

废气：本项目产生的废气主要为非甲烷总烃，通过静电型油烟净化装置处理后无组织排放，对周围环境影响较小。

废水：本项目废水主要为清脚水、生活污水和食堂废水，清脚水生产排放量约为600t/a，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理；生活污水产生量约240t/a，食堂废水产生量36t/a，生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，近期环卫清运，远期接管进入璜泾镇污水处理厂集中处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准（其中未规定的其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）后排入三漫塘，对环境影响较小。

噪声：本项目噪声主要为加弹机、整经机、喷水织机、螺杆式空压机等产生的噪声，噪声值约为75-85dB（A），经采取隔声等措施，噪声源经厂房建筑物衰减后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声不会对当地环境产生明显影响。

固体废物：本项目产生的各类固体废物，根据其不同种类和性质，分别采取收集外售、委托有资质单位处理或由环卫部门定时清运等处置方式，不外排，不产生二次污染。

6、本项目污染物达标排放总量接管控制指标：

项目水污染物总量控制因子 $COD \leq 0.0921t/a$ 、 $NH_3-N \leq 0.0076t/a$ ，考核因子为 $SS \leq 0.0676t/a$ 、 $TP \leq 0.0012t/a$ 、 $TN \leq 0.0114t/a$ 。废水总量控制指标由建设单位申请，经太仓市环保局批准下达，总量在璜泾镇污水处理厂内平衡。清脚水量 $\leq 600t/a$ ， $COD \leq 0.6t/a$ ， $SS \leq 0.18t/a$ ，委托太仓市新洁水处理咨询服务有限公司清运至太仓市良艳印染有限公司处理，总量在太仓市良艳印染有限公司总量范围内平衡。

7、与“三线一单”相符性分析

表 9-1 项目与“三线一单”相符性分析

法律、法规以及环境管理相关要求	本项目与其相符性分析
与生态红线相符性分析	本项目距离最近的生态红线区域为长江（太仓市）重要湿地，距离其管控区边界距离 5400m，不在其管控区范围内。
与环境质量底线相符性分析	本项目所在地环境质量较好，能满足功能区划要求。项目排放的废气及固废均较少，对环境质量的影响较小。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。
与资源利用上线相符性分析	本项目利用空置厂房，不新增土地，在营运过程中会消耗一定量的电、水等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用上线要求。
与环境准入负面清单相符性分析	本项目所在地太仓市璜泾镇新华村三组，符合璜泾镇规划要求，不属于环境准入负面清单中的产业。

8、结论：

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响很小，且满足“三线一单”中相关要求，从环境保护的角度分析，太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目的建设是可行的。

二、建议

（1）本次环评表的评价结论是以企业所申报的上述产品的原辅材料、种类、用量、生产工艺及污染防治对策为基础的，如果该公司扩大生产规模，或者原材料种类用量、生产工艺及污染防治对策等有所变化时，应由建设单位按环境保护法规的要求另行申报。

（2）加强管理，强化企业职工自身的环保意识。

（3）加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放。

（4）项目运营期间要加强车间隔声降噪，强化员工的环保教育，提高员工的环保意识。

预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

经办人：

公 章
年 月 日

注释

一、本报告表附图、附件：


附图

- 附图 1：项目地理位置图
- 附图 2：项目周围 500m 环境概况图
- 附图 3：项目生产车间平面布置图
- 附图 4：太仓市总体规划图
- 附图 5：项目所在区域生态红线图

附件

- 附件 1：建设项目环评审批基础信息表
- 附件 2：江苏省投资项目备案证
- 附件 3：营业执照
- 附件 4：工业建设项目周边环境意见分布表
- 附件 5：工业建设项目审核表
- 附件 6：企业立项（备案）审核表
- 附件 7：土地证
- 附件 8：房产证
- 附件 9：租房合同
- 附件 10：原项目环评批复及验收批文
- 附件 11：喷水织机审批额度转让协议
- 附图 12：废水清运协议
- 附件 13：太仓市建设项目环境管理咨询表
- 附件 14：环境评价协议书及环评委托书
- 附件 15：建设单位确认书
- 附件 16：委托处置承诺书
- 附件 17：承诺书





附图 3 项目²平面布置图

本项目所在地

附图 4：太仓市总体规划图





图4.3-1 太仓市城市总体规划图（2010-2030年）

附图 4 太仓市总体规划图



项目涉及保护区与风景名胜区的 情况	影响及主要措施 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积 （hm ² ）	生态防护措施
	自然保护区	（可增行）	国家级、省级、市级、县级（下拉）		核心区、缓冲区、实验区（下拉式）	是、否（下拉）		避让、减缓、补偿、重建（下拉多选）
	饮用水水源保护区（地表）	（可增行）	国家级、省级、市级、县级（下拉）	/	一级保护区、二级保护区、准保护区（下拉式）	是、否（下拉）		避让、减缓、补偿、重建（下拉多选）
	饮用水水源保护区（地下）	（可增行）	国家级、省级、市级、县级（下拉）	/	一级保护区、二级保护区、准保护区（下拉式）	是、否（下拉）		避让、减缓、补偿、重建（下拉多选）
	风景名胜区	（可增行）	国家级、省级、市级、县级（下拉）	/	核心景区、其他景区（下拉式）	是、否（下拉）		避让、减缓、补偿、重建（下拉多选）



江苏省投资项目备案证

备案证号：太发改备[2017]501号

项目名称：	太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产1200万米化纤布项目	项目法人单位：	太仓市桑榆化纤有限公司
项目代码：	2017-320585-17-03-570816	法人单位经济类型：	有限责任公司
建设地点：	江苏省：苏州市_太仓市	项目总投资：	5000万元
建设性质：	扩建	计划开工时间：	2017
建设规模及内容：	太仓市桑榆化纤有限公司利用现有厂房3000平方米扩建项目，总投资5000万元，其中厂房改造150万元，设备4500万元，其他费用350万元，项目资金企业自筹，主要设备为添置入纬率每分钟1000米的高速织机150台，FK6-1000型加弹机10台，20立方米空压机二台及其他设施，生产工艺为购进涤纶POY原丝—加弹、加捻—涤纶DTY加弹丝—牵经—织布—卷绕—出厂，项目建成后年产坯布1200万米。		

项目法人单位承诺：

- 对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。
- 项目符合国家产业政策。
- 如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

太仓市发展和改革委员会

2017-12-28



编号 3306033000006148140

营业执照

统一社会信用代码 9132058578498334XG

名称	太仓市桑榆化纤有限公司
类型	有限责任公司
住所	太仓市璜泾镇新华村
法定代表人	胡淑琴
注册资本	700万元整
成立日期	2006年02月22日
营业期限	2006年02月22日至2026年02月21日
经营范围	生产、加工、销售化纤加弹丝、坯布；经销化纤原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2016年08月24日

企业信用信息公示系统网址: www.jsgj.gov.cn/58555/povision

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

工业建设项目周边环境分布意见表

项目名称				建设单位全称	太谷市桑榆石化有限公司		
法人代表	胡定琴	联系人	史晓东	联系电话	13606248999		
通讯地址	太谷县镇新街村3组				邮政编码	215007	
建设地点				☐ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技改 ☐ 迁建 ☒ 画√			
总投资(万元)		环保投资(万元)		投资比例	%		
工程占地面积	平方米		使用面积	平方米			
项目选址建设地周围环境(如非占用整栋厂房,须注明上下层企业情况)及主要敏感目标(居民点、纳污河流)分布示意图。 ↑ 北 							
村(社区)意见 							

镇新街环保办编制

工业建设项目审核表

一、用地情况

国土分局意见	 经新华村(部门)美振于11.27 指认 所示范围土地规划为工业用地 2017年12月27日
--------	---

二、经营场所情况

建管所意见	 无新增违章建筑 2017年12月27日
-------	--

三、投资强度、产业政策相符情况

经发中心意见	 2017年12月27日
--------	---

四、安全生产情况

安监办意见	 该处已实施安全生产标准化建设工作。 2017年12月27日
-------	--

五、镇政府意见

镇政府意见	 2017年12月27日
-------	--

璜泾镇企业立项（备案）审核表

企业名称	太仓市泰和机械有限公司		注册资本	700万
法人代表	联系电话	13601248999	注册地址	
项目名称				
出租方企业名称				
建设地点所在村	意见: 情况属实	负责人签字: 吴建强	(盖章)	2017年12月27日
国土分局	意见: 符合村(居)民委员会于12月27日	负责人签字: 吴建强	(盖章)	2017年12月27日
建管所	意见: 无新增建筑面积	负责人签字: 吴建强	(盖章)	2017年12月27日
环保办	意见: 该项目符合环保要求	负责人签字: 吴建强	(盖章)	2017年12月27日
经发中心	意见:	负责人签字: 吴建强	(盖章)	2017年12月27日
招商中心	意见:	负责人签字:	(盖章)	2017年12月27日
镇政府	意见:	负责人签字: 刘建强	(盖章)	年 月 日

太 国用 (2012) 第510001508 号

土地使用权人	史晓东		
座 落	璜泾镇新华村三组		
地 号	510-041-0015003	图 号	04.75-93.00
地类 (用途)	工业用地	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	2050年9月18日
使用权面积	1067.5 M ²	其中 独用面积	1067.5 M ²
		其中 分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



记 事

换发土地证，原证号：太国用（2003）第1004号

10-10-9102: 璜泾镇国用

太 2006 510000004
国用 () 第 号

土地使用权人	史晓东		
座 落	璜泾镇新华村三组		
地 号	510-041-041-01	图 号	
地类 (用途)	工业用地 (221)	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	2053年10月30日
使用权面积	376.0 M ²	其中 独用面积	M ²
		分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



记 事

附 图 贴 贴

太仓 房权证 太仓 字第 0100176300号

房屋所有权人	史晓东			
共有情况	独立所有			
房屋坐落	璜泾镇新华村3组1幢			
登记时间	2014年4月11日			
房屋性质				
规划用途	非居住			
房屋状况	总层数	建筑面积 (m ²)	套内建筑面积 (m ²)	其他
	1	685.06		
		以下	空白	
土地	地号	土地使用取得方式	土地使用年限	

附 记



太 房权证 太仓 字第 0106176301号

房屋所有权人		史晓东		
共有情况		独立所有		
房屋坐落		璜泾镇新华村3组2幢		
登记时间		2014年4月11日		
房屋性质				
规划用途		非居住		
房屋状况	总层数	建筑面积 (m ²)	套内建筑面积 (m ²)	其他
	1	348.32		
		以下	空白	
土地	地号	土地使用权取得方式		土地使用年限



租赁合同

出租方：太仓市璜泾镇新华村村民委员会（以下简称甲方）

承租方：太仓市泰顺化纤有限公司（以下简称乙方）

为开拓创新，加快发展私营经济步伐，提高经济效益，由村集体土地（房屋）租赁给乙方兴办企业。为切实维护集体和群众利益，经甲乙双方协商，本着自愿、平等的原则，特订立本合同如下：

一、租赁面积：租用土地5625平方；租赁房屋面积—平方。

其它：①新厂5625 $\times$ 112/m²=56252 ②老厂8357 $\times$ 82/m²=68953 ③764.11亩 $\times$ 19500 $\times$ 2/3=14852

二、租赁期限：3年，即从2016年1月1日至2018年12月31日。

三、上缴金额：上缴土地租金每年每平方米10元；房屋租金每年每平方—元；每年共计62580元（不含税）。金额大写：陆万贰仟伍佰捌拾元正

四、付款方式：乙方应于每年十二月底之前按时向甲方缴纳当年租金，如乙方不按时缴纳，超过六个月时，甲方有权收回租赁使用权。

五、在租赁期间，乙方必须依法经营，且向国家和地方政府缴纳各种税费，并注意安全生产，防止各种事故发生。由此造成的一切后果由乙方自负。

六、乙方在租赁期间如需要转让或房屋扩建等，须经甲方同意后按规定实施，并同时办理相关手续。

七、本合同如有发生纠纷，双方应尽协商解决，如协商不成，任何一方均可向太仓市人民法院提出诉讼。

八、本合同一式二份。甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方（盖章）

代表签字：

联系电话：53813107

2016年1月1日

乙方（盖章）

代表签字：

联系电话：

年 月 日

房屋租赁协议

出租方：(甲方)： 史晓东

承租方：(乙方)： 太仓市桑林机械有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等、自愿和友好协商的基础上，经甲乙双方协商一致，订立本协议。

第一条：甲方同意将座落于 太仓市徐新村 房屋及场地，面积 4000 平方左右，以实物为准，出租给乙方。

第二条：租期 5 年自 2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 30 日。
租金每年 30万。

第三条：乙方不得利用出租房做违法的事，一经发现，甲方有权解除合同，收回房屋，已付租金不退还。

第四条：乙方承租期间，甲方应保证房屋的安全，租赁期间房屋的维修由甲方负责，维修所产生的费用由甲方承担。乙方在承租期间，应保证租赁房屋的清洁完整，如有损坏乙方负责修补、赔偿。

第五条：合同期内，甲方不得以任何理由涨乙方房屋及场地租金，合同期满后同等条件下乙方有权继续承租。合同期内，甲方如有特殊原因的房屋自用，租金按实际使用天数折算后多余房租退还乙方。

第七条：付款方式： 现金或转账。

第八条：本合同一式二份。甲、乙双方各执一份，合同经签字后生效。

甲方： 史晓东

乙方： 太仓市桑林机械有限公司

签订时间：2015 年 1 月 1 日

签订时间：2015 年 1 月 1 日

2006--155 号

关于对太仓市桑榆化纤有限公司 建设项目环境影响登记表审批表的审批意见

太仓市桑榆化纤有限公司：

根据建设单位填报的建设项目环境影响登记表，对在太仓市璜泾镇新华村建设的太仓市桑榆化纤有限公司项目提出以下要求：

1.

同意按登记表内容建设，项目内容为年产化纤加弹丝 1000 吨。

2.

项目生产工艺为外购 POY 丝的加弹加工，未经批准不得擅自延伸染色等其它污染作业工段。不得设置任何燃煤设施。

3.

该项目无生产工业废水排放，生活废水须归集经处理后达标

排放，排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4

级标准。

4.

加强噪声防治工作，各固定噪声源须合理布局，并采取相应的消声、隔音措施，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) II类区标准，白天 ≤ 60 分贝，夜间 ≤ 50 分贝

5.

✓ 生产过程中产生的废料、废油剂等固体废弃物须妥善分类收集，并落实综合利用或无害化处置出路，禁止排放。

6.

今后若扩大生产规模或变更生产地点、生产工艺须另行申报报批。

按国务院《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须在投产后的三个月内向璜泾镇环保办公室申请办理环保验收手续。

太仓市环境保护局

2006年2月9日

抄送：璜泾镇政府，环保办。

太仓市环境保护局文件

太环计〔2009〕286号



关于对太仓市桑榆化纤有限公司

年产坯布 700 万米扩建项目环境影响报告表的审批意见

太仓市桑榆化纤有限公司：

你公司委托南京工业大学编制的《太仓市桑榆化纤有限公司年产坯布 700 万米扩建项目环境影响报告表》悉（以下简称《报告表》），经研究，现将该项目环境保护要求批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，从环保角度同意你公司按《报告表》内容在太仓市璜泾镇新华村扩建该项目，年产坯布 700 万米。

二、项目扩建后全厂共设置加弹车 2 台、喷水织机 100 台，主要生产工艺为化纤涤纶丝加弹、整经、喷水织造、检验加工，未经批准不得扩大生产规模或延伸其他有污染作业工段。

三、在项目设计、建设和管理过程中须认真落实环评报告表中提出的各项污染防治措施或建议，严格执行环保“三同时”制

度，重点做好以下工作：

1、生产区域须合理布局，做到清污分流、雨污分流，本项目生产废水经处理后全部回用于生产，不外排；生活污水由环卫部门清运，不排放，待具备接管条件后须接入污水管网，委托璜泾镇污水处理厂集中处理。

2、项目生产、生活中不得设置任何燃煤（重油）设施。

3、加强厂界噪声的防治工作，各类固定噪声源须合理布局，并采取相应的消声、隔音措施，并合理安排生产作业时间，确保厂界噪声达标排放。噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、按“资源化、减量化、无害化”原则处置各类固体废物。固体废弃物须设置防雨淋、防渗漏的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染。

四、加强对生产的全过程管理，强化企业职工自身环保意识，按清洁生产要求组织生产，杜绝事故性污染事件发生。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目竣工须书面报我局经现场检查同意后方可投入试生产。

六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

二〇〇九年九月二十七日

抄 送：璜泾镇环保办

太仓市环境保护局文件

太环计〔2010〕470号

关于太仓市桑榆化纤有限公司年产坯布 700 万米扩建项目竣工环境保护竣工验收意见

太仓市桑榆化纤有限公司：

你公司报来的太仓市桑榆化纤有限公司年产坯布 700 万米扩建项目竣工环境保护验收申请表和委托太仓市环境监测站编制的环境保护验收监测报告收悉，经研究，同意验收组意见，该项目经验收合格，可以正式投入生产。

附：太仓市桑榆化纤有限公司年产坯布 700 万米扩建项目竣工环境保护验收组意见。

二〇一〇年十一月十七日

抄 送：璜泾镇环保办

项目竣工环境保护验收组验收意见:

根据国家《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局第13号令)的规定,太仓市环境保护局于2010年10月12日组织璜泾镇环保办、太仓市环境监察大队、太仓市环境监测站对太仓市桑榆化纤有限公司年产坯布700万米扩建项目进行了竣工环境保护现场验收(验收组名单附后)。验收组听取了该项目竣工环境保护工作总结报告、太仓市环境监测站关于该项目的监测报告,查阅和核实了有关资料,现场检查了环保设施的运行和管理情况。经过认真讨论,形成验收意见如下:

一、工程基本情况:

该项目的环境影响报告表于2009年9月27日获我局批复,项目建设内容为在太仓市璜泾镇新华村扩建该项目,年产坯布700万米。项目总投资200万元,环保投资15万元。

二、环保执行情况

该工程执行了环境影响评价制度和环境设施“三同时”制度,厂区做到清污分流、雨污分流,本项目生产废水经处理后全部回用于生产,不外排;生活污水经收集后由环卫所定期清运,不排放。待具备接管条件后,生活污水接入污水管网委托璜泾镇污水处理厂集中处理。项目生产、生活未设置任何燃煤(重油)设施。各类固体废物按要求落实了综合利用或无害化处置出路。

三、验收监测结果

1、监测期间该厂的厂东厂界噪声等效声级达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间标准;厂北厂界噪声等效声级超过了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间标准。

四、现场检查情况

验收组对现场进行全面检查,生产和“三废”处理设施运行正常。

五、验收结论

验收组经现场检查和认真讨论、评议,认为该项目环保设施(措施)已经按照批准的环境影响报告表的要求建成,根据太仓市环境监测站的验收监测结果,各项污染物排放能够达到国家规定的排放标准;公司建立了环境管理制度;验收组同意该项目通过验收。

六、建议和要求

- 1、加强对全体员工的环保意识教育,增强企业 and 个人的环保自律和自觉行为。
- 2、加强生产的全过程管理,建立环保岗位责任制。同时加强对废水处理设备的日常运营管理,确保废水零排放。
- 3、加强噪声的控制管理,确保厂界噪声达标。

喷水织机审批额度转让协议

转让方：太合市瀚惠化纤有限公司（甲方）

被转让方：太合市聚利化纤有限公司（乙方）

遵循总量控制的原则，按照“减一增一”的方案，经甲、乙双方充分协商，甲方愿意将喷水织机审批额度转让给乙方，特订立本协议。

第一条 甲方审批信息

甲方环境影响报告表审批文号：太环建(2012)424号

甲方环境影响报告表审批时间：

甲方环境影响报告表审批喷水织机数量：100台

甲方需提供喷水织机环境影响报告表审批文件。

第二条 甲、乙双方额度转让

经甲、乙双方的充分协商，甲方愿意转让喷水织机审批额度100台给乙方。

甲方需提供注销营业执照或变更（注销坯布）经营范围的资料。

第三条 其他事宜

双方转让的其他事宜，由双方自行商议决定。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

本协议自签订之日起即时生效。

甲方：（签章）
日期：2017年12月20日

乙方：（签章）
日期：2017年12月20日



营业执照

统一社会信用代码 9132058505690321317

名 称	太仓市海盛化纤有限公司
类 型	有限责任公司
住 所	太仓市璜泾镇新联村
法定代表人	周惠中
注册 资 本	50万元整
成 立 日 期	2012年12月03日
营 业 期 限	2012年12月03日至2042年12月02日
经 营 范 围	生产、加工、销售化纤加弹丝、坯布、经编化纤原料、纺织原料及产品、加弹机械配件、针纺织品、服装面料及辅料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2016 年 06 月 16 日





太仓市环境保护局文件

太环建〔2012〕424号

关于对太仓市海惠化纤有限公司 建设项目环境影响报告表的审批意见

太仓市海惠化纤有限公司：

你公司委托南京普信环保科技有限公司编制的《太仓市海惠化纤有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉，经研究，现将该项目环境保护要求批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，从环保角度同意你公司按《报告表》内容在太仓市璜泾镇新联村建设该项目，年产化纤加弹丝DTY1510吨（其中1000吨自用，500吨外卖）、坯布1000万米。

二、本项目设置加弹车2台，喷水织机100台，主要生产工艺为将涤纶丝加弹、整经后喷水织造、检验、包装加工，未经批准不得扩大生产规模或延伸其他有污染作业工段。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和建议，严格执行环保“三同

时”制度，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、生产区域须合理布局，严格做到雨污分流，清污分流，喷水织造过程产生的生产废水收集至废水处理装置，经处理后循环回用于生产，不可回用部分委托太仓市新鹿染整有限公司处理，不得外排。生活污水经收集后暂由环卫清运，待管网铺设到位后接入市政污水管网委托污水处理厂集中处理。

2、项目生产、生活中不得设置任何燃煤（重油）设施。

3、各类固定噪声源须合理布局，并采取相应的消声、降噪措施，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、按“资源化、减量化、无害化”原则处置各类固体废物。固体废弃物须设置防雨淋、防渗漏的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染。

四、加强对生产的全过程管理，强化企业职工自身环保意识，按清洁生产要求组织生产，杜绝事故性污染事件发生。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目竣工须书面报我局经现场检查同意后方可投入试生产。

六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

抄送：璜泾镇环保办





太仓市市场监督管理局
公司准予变更登记通知书

(05850017)公司变更[2017]第12280016号

统一社会信用代码:91320585058632131T

丁程程:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

太仓市海惠化纤有限公司

经营范围变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原经营范围:生产、加工、销售化纤加弹丝、坯布。经销化纤原料、纺织原料及产品、加弹机械配件、针纺织品、服装面料及辅料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现经营范围:生产、加工、销售化纤加弹丝;经销化纤原料、纺织原料及产品、加弹机械配件、针纺织品、服装面料及辅料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

同时,下列事项已经我局备案:

章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



编号 320585000201712280020



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320585058632131T (1/1)

名称 太仓市海惠化纤有限公司
类型 有限责任公司
住所 太仓市璜泾镇新联村
法定代表人 周惠中
注册资本 50万元整
成立日期 2012年12月03日
营业期限 2012年12月03日至2042年12月02日
经营范围 生产、加工、销售化纤加弹丝；经销化纤原料、纺织原料及产品、加弹机械配件、针纺织品、服装面料及辅料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2017年 12月 28日

企业信用信息公示系统网址: www.jagaj.gov.cn:58883/posinee

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

喷水织机审批额度转让协议

转让方: 苏州市凯高化纤有限公司 (甲方)

被转让方: 太仓锦泰纺织有限公司 (乙方)

遵循总量控制的原则,按照“减一增一”的方案,经甲、乙双方充分协商,甲方愿意将喷水织机审批额度转让给乙方,特订立本协议。

第一条 甲方审批信息

甲方环境影响报告表审批文号: 太环计(2010)103号

甲方环境影响报告表审批时间: 2010年3月18日

甲方环境影响报告表审批喷水织机数量: 50台

甲方需提供喷水织机环境影响报告表审批文件。

第二条 甲、乙双方额度转让

经甲、乙双方的充分协商,甲方愿意转让喷水织机审批额度50台给乙方。

甲方需提供注销营业执照或变更(注销坯布)经营范围的资料。

第三条 其他事宜

双方转让的其他事宜,由双方自行商议决定。

本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。

本协议自签订之日起即时生效。

甲方:(签章) 张义书

日期: 2017年 12月 20日

乙方:(签章) 沈建强

日期: 2017年 12月 20日

企业法人营业执照

编号: 3205850002010032500705

注册号 320585000049843

名称 苏州市凯禹化纺有限公司

住所 太仓市璜泾镇新联村

法定代表人姓名 盛炜

公司类型 有限公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目:无。
一般经营项目:生产、加工、销售
化纤、纺织原料、坯布、工艺
品、礼盒包装、加工;经销
化纤原料、不含专、项规
定)、服装、服装面辅料、
品、化工原料及产品。

注册资本 200万元人民币
实收资本 200万元人民币

成立日期 2006年7月7日
营业期限 2006年07月07日至 2026年07月06日

二零一零年 二月二十五日

每年三月一日至六月三十日年检
已参加2009年度年检

太仓市环境保护局文件

太环计〔2010〕103号



★
关于对苏州凯禹化纺有限公司扩建

年产坯布 400 万米项目环境影响报告表的审批意见

苏州凯禹化纺有限公司：

你公司委托南京工业大学编制的《苏州凯禹化纺有限公司扩建年产坯布 400 万米项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现将该项目环境保护要求批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，从环保角度同意你公司按《报告表》内容在太仓市璜泾镇新联开发区建设该项目，扩建后共设置加弹机 3 台，喷水织机 50 台，生产能力达到年产坯布 400 万米。

二、本项目主要生产工艺为将 POY 原丝加弹成 DTY 丝后整经、喷水织造、检验加工，未经批准不得扩大生产规模或延伸其他有污染作业工段。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、生产区域须合理布局，严格做到雨污分流，清污分流，喷水织造过程产生的生产废水收集至厂内原有的废水处理装置，经处理后全部回用于织造工段，不得外排。生活污水经收集后由环卫所定期清运，禁止排放；待具备接管条件后，生活污水接入污水管网委托污水处理厂集中处理。

2、项目生产、生活中不得设置任何燃煤（重油）设施。

3、各类固定噪声源须合理布局，并采取相应的消声、降噪措施，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、按“资源化、减量化、无害化”原则处置各类固体废物。固体废弃物须设置防雨淋、防渗漏的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染。

四、加强对生产的全过程管理，强化企业职工自身环保意识，按清洁生产要求组织生产，杜绝事故性污染事件发生。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目竣工须书面报我局经现场检查同意后方可投入试生产。

六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

二〇一〇年三月十八日

抄送：璜泾镇环保办

太仓市市场监督管理局
公司准予变更登记通知书

(05850062)公司变更[2016]第07150012号
统一社会信用代码:913205857908771480



盛炜:

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定,你代表委托方申请

苏州市凯禹化纤有限公司

公司变更已经我局登记。现主要变更事项如下:

原经营范围:生产、加工、销售化纤加弹丝、针织面料、坯布;工艺品礼盒包装加工;经销化纤原料、加弹机械配件、纺织原料(不含专项规定)、服装、服装面辅料、针纺织品、化工原料及产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现经营范围:生产、加工、销售化纤加弹丝、针织面料;工艺品礼盒包装加工;经销化纤原料、加弹机械配件、纺织原料(不含专项规定)、服装、服装面辅料、针纺织品、化工原料及产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

同时,下列事项已经我局备案

章程备案 工商联络员备案

凭此通知书10日内领取营业执照。

2016年07月15日




太仓市建设项目环境管理咨询表

一、基本情况

项目名称	扩建年产1200万米化纤布项目			
建设单位	太仓锦聚化纤有限公司			
法人代表	胡叔琴	联系人	史晓东	
联系电话	13606248999	传真		邮政编码 215400
通讯地址	太仓锦聚化纤有限公司			
建设地点	太仓锦聚化纤有限公司			
建设性质	扩建	行业类别及代码		
占地面积	7000 平方米	绿化面积	平方米	
总投资	5000 万元	环保投资	万元	
预期投产日期	2018 年 3 月	预计工作日	300 天	

二、项目拟选建设地址周围环境（如非占用整栋厂房，须注明上下层企业情况）及主要敏感目标（居民点、纳污河流等）分布状况示意图



三、项目工艺及环境影响分析（本表填不下，请加附页）：

(一) 项目内容及规模			
主要产品（年产量）		主要原辅材料（年用量）	
名 称	数量（单位）	名 称	数量（单位）
坯件	1200 万块	DTY	1500 卷吨
(二) 主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）			
名 称	规格（型号）	数量（单位）	备注
喷水织机		150 台	
梭织机		10 台	
(三) 水及能源消耗量			
名 称	消耗量	名 称	消耗量
水（吨/年）	18 万吨	燃油（吨/年）	
电（千瓦时/年）	80 万度	燃气（标立方米/年）	
燃煤（吨/年）		其它	
(四) 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况			


(五) 生产工艺流程简述 (如有废水、废气、固废、噪声、辐射产生, 须明确标出产生环节, 并用文字说明)

POY - 加弹 - DTY - 络纺 - 织布 - 打卷 - 坯布

(六) 拟采用的污染防治措施 (包括建设期、营运期)


声明:

本人郑重声明: 本表以上所填报资料完全属实, 如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果由本人承担全部责任。

咨询人 (签字): 

2017 年 12 月 21 日

四、项目所在地环保部门意见

位于 <u>浙德路111号</u> 工业园区	
建设项目进展情况	<u>未建</u>
环评违法行为核查	<u>无</u>
环评违法行为行政处罚、整改情况	<u>无</u>
经办人: 	 2017 年 12 月 21 日

委托清运处置喷水织机废水协议书

委托方: 太仓市桑榆化纤有限公司. (以下简称“甲方”)

地址: 太仓市漕泾镇新华村

联系人: 史晓东

电话: 13606248999

传真: 53829009

受托方: 太仓市新洁水处理咨询服务有限公司(以下简称“乙方”)

地址: 园林路8号(镇商会办公室)

联系人: 吴平元 手机: 13906225130

办公电话: 53981156

传真: 53828230

保护环境是有益于长远发展、造福于子孙后代的大事。

甲方的喷水织机废水需要委托清运处置,乙方受托做好清运处置的协调服务工作。经甲、乙双方协商,现就共同做好喷水织机废水的清运处置工作达成如下协议:

第一条 甲方责任

1、喷水织机产生的废水,必需定期抽取清运。需要抽取时,应提前通知。对不抽或少抽、造成偷排漏排的后果负责。

2、委托清运处置的喷水织机废水中,不得混杂有毒、有害、有色的其它废水或其它固化废弃物。

3、应建独立的废水池,并确保清运道路畅通。废水池至清运车可停点的距离应在50米内,否则,甲方应配备接送泵。

4、应如实申报喷水织机台数,如期足额交清委托清运处置的费用。2017年7月—2018年6月,每台喷水织机交委托清运处置费258元。交费方式:银行汇款。汇入单位及帐号附后。

第二条 乙方责任

1、加强与甲方沟通联系,了解甲方的服务需求,及时处理好废水清运处置过程中的问题,协助甲方防范因清运处置不当而造成环境污染事故的发生。

2、负责收取喷水织机废水清运处置费用。收取的额度向有关部门咨询后核定。收取的费用,采取先预收后结帐的方法,实行年度间余缺结转。

3、收取的费用专款专用,除乙方按实留作财务成本费用外,全额用于付给环卫所的清运费,以及付给废水处理企业的处置费。做到财务公开,年终时向各企业通报。

4、加强清运处置监管,对不交纳清运处置费、虽然愿意交纳但不抽取或少抽取废水、存在偷排漏排问题的企业,移交环保部门处理。

第三条 有关事宜

1、在具体执行本协议过程中发生的争议,双方应本着友好协商的原则解决,如果双方通过协商不能达成一致的,则提交苏州仲裁委员会进行仲裁。

2、在协议执行过程中,如果出现不可抗力的因素而造成双方无法正常履行,且通过双方努力仍然无法履行时,协议将自动解除,且双方不需承担任何违约责任。

3、本协议未作出规定的事项,按国家有关的法律法规执行。

4 本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议具有同等的法律效力。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至2018年6月30日,期满后由甲乙双方重新签订。本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交璜泾环保办备案一份,每份均具有相同的法律效力。

附:清运处置费汇入“太仓市新洁水处理咨询服务有限公司”

开户银行: 农行璜泾支行

帐号: 1053 4901 0400 14213

甲方(盖章)

乙方(盖章)

甲方代表(签字)

乙方代表(签字)

签署日期:

年 月 日

签署日期:

年 月 日

清运喷水织机废水协议书

甲方：太仓市新洁水处理咨询服务有限公司

地址：园林路8号（镇商会办公室）

联系人：吴平元 手机：13906225130

办公电话：53981156

传真：53828230

乙方：璜泾环卫所

地址：璜泾镇新华村

联系人：陶振华 手机：13776283381

办公电话：53812855

传真：0512—53815298

保护环境是有利于长远发展、造福于子孙后代的大事。全镇喷水织机废水需要清运处置，甲方受托负责清运处置的协调监管服务工作，乙方具备废水清运的条件和能力。经甲、乙双方协商，现就共同做好喷水织机废水的清运工作达成如下协议：

第一条 甲方责任

1、受托协调喷水织机废水的清运工作，监督企业在废水池中，不得混杂有毒、有害、有色的其它废水或其它固化废弃物。

2、协助企业做好废水的集中收集工作，方便乙方抽取清运，防范在收集清运中出现跑冒滴漏或偷排漏排的现象。

3、给付乙方废水清运费，具体额度由甲、乙双方向有关部门咨询后协商核定。 年 月至 年 月每吨废水清运费核定为 元，若清运成本变化较大，结算时可作适当调整。

第二条 乙方责任

(清运价格按审什报告结算)

1、经常与喷水织机企业保持联系，约定废水抽取时间，及时做好抽取清运工作，记录好每次抽取清运的吨位并由企业签证确认的清单。抽取的废水运送至指定的处置企业。

2、加强安全管理，严防车辆交通事故和因运输中漏洒而造成环境污染事故的发生。

3、与企业协商解决在废水清运中有可能出现的问题，如清运车驶近废水池遇到道路障碍、远距离抽取废水需要接送泵等问题。

第三条 有关事宜

1、在具体执行本协议过程中发生的争议，双方应本着友好协商的原则解决，如果双方通过协商不能达成一致的，则提交苏州仲裁委员会进行仲裁。

2、在协议执行过程中，如果出现不可抗力的因素而造成双方无法正常履行，且通过双方努力仍然无法履行时，协议将自动解除，且双方不需承担任何违约责任。

3、本协议未作出规定的事项，按国家有关的法律法规执行。

4 本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议具有同等的法律效力。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至 年 月 日，期满后由甲乙双方重新签订。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，交璜泾环保办备案一份，每份均具有相同的法律效力。

甲方（盖章）

甲方代表（签字）

签署日期： 年 月 日

乙方（盖章）

乙方代表（签字）

签署日期： 年 月 日

处置喷水织机废水协议书

甲方：太仓市新洁水处理咨询服务有限公司
地址：园林路 8 号（镇商会办公室）
联系人：吴平元 手机：13906225130
办公电话：53981156
传真：53828230

乙方：太仓市良艳印染有限公司
地址：璜泾镇长江林场
联系人：施永华
电话：13906223366
传真：0512--53875371

保护环境是有利于长远发展、造福于子孙后代的大事。全镇喷水织机废水需要清运处置，甲方负责清运处置的协调监管服务工作；乙方经有权部门评审，具备废水处置的条件和能力。经甲、乙双方协商，现就共同做好喷水织机废水的处置工作达成如下协议：

第一条 甲方责任

1、为方便有效处置喷水织机废水，监督企业在废水中，不得混杂有毒、有害、有色的其它废水或其它固化废弃物。

2、协助乙方做好废水的集中处置工作，按环保部门的要求，杜绝跑冒滴漏现象，做到达标排放。

3、给付乙方废水处置费，具体额度由甲、乙双方向有关部门咨询后协商核定。至 2008 年 6 月 30 日，每吨废水处置费核定为 80 元（含税再加 5 元）。

第二条 乙方责任

1、做好安全处置工作，规范工艺流程，严格操作程序，做到达标排放，对因处置不当而引发的环境污染事故负全部责任。

2、经常与废水清运单位保持联系，衔接好废水清运、处置过程中的有关事宜，确保清运、处置有序实施。

3、记录好每次接收废水的吨位清单，并由清运单位签证确认。

第三条 有关事宜

1、在具体执行本协议过程中发生的争议，双方应本着友好协商的原则解决，如果双方通过协商不能达成一致的，则提交苏州仲裁委员会进行仲裁。

2、在协议执行过程中，如果出现不可抗力的因素而造成双方无法正常履行，且通过双方努力仍然无法履行时，协议将自动解除，且双方不需承担任何违约责任。

3、本协议未作出规定的事项，按国家有关的法律法规执行。

4 本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议具有同等的法律效力。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至 年 月 日，期满后由甲乙双方重新签订。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，交璜泾环保办备案一份，每份均具有相同的法律效力。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

签署日期：2017年6月10日

签署日期：2017年6月10日

环境评价协议书

项目名称		太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产1200万米化纤项目	
项目内容及技术要求	编制该项目的环境影响报告表，获取项目环评批文。		
委托方的职责	1.及时提供准确、真实的项目相关资料； 2.提供环评工作经费。		
服务方的职责	按时、保质地完成该项目环境影响报告表的编制工作。本项目环评工作时间为在委托方提供全部所需材料后的_____个工作日。 服务方对拟建项目要做环境影响分析；对环境的影响作总论。		
项目及咨询费用	1、甲方提供乙方环评编制费为人民币_____元整（RMB 元 ）。 2、合同签订后2个工作日内，甲方向乙方支付环评编制费的60%，即_____元整（RMB 元）；乙方向甲方提交编制好的报告前甲方支付环评编制费的40%，即_____元整（RMB 元）。		
委托方： 地 址： 电 话： 代 表： 年 月 日		服务方：常熟市常诚环境技术有限公司 地 址：常熟市黄河路22号汇丰时代广场3幢1114号 电 话：13962336898 开户银行：中国工商银行常熟市支行 帐 号：1102024809001374816 联系邮箱： 代 表： 年 月 日	

环境影响评价委托书

(委托方) 太仓市绿浦化纤有限公司 委托(受托方) 常熟市常诚环境技术有限公司 开展 新建年产100吨化纤项目 项目的环境影响评价工作, 受托方以此作为开展环境影响评价工作的依据。

本委托书自委托之日起生效。



环评报告建设单位确认书

建设单位	太仓市桑榆化纤有限公司	项目名称	太仓市桑榆化纤有限公司 扩建年产 1200 万米化纤布项目
项目地址	太仓市璜泾镇新华村三组	投资额	5000 万元
法人代表	胡淑琴	联系电话	13606248999

产品名称和规模：

年产坯布 1200 万米。

太仓市环保局：

我单位委托“常熟市常诚环境技术有限公司”编制的《太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目》环评报告已经我单位审核，该环评所述内容真实，与本单位情况相符，无虚报、瞒报，并承诺环保设施将按照环保局审批意见和环评报告的要求做到。

建设单位：（盖章）

法人代表：（签字、盖章）

年 月 日

危废委托处置承诺书

太仓市环境保护局：

我公司承诺对“太仓市桑榆化纤有限公司扩建年产 1200 万米化纤布项目”生产过程中产生的危险固废经过有效收集后在厂区内危废暂存间暂存后，委托有资质单位集中处理，不造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染，特此承诺。

特此承诺

企业名称：（盖章）太仓市桑榆化纤有限公司

日 期： 年 月 日

承诺书

太仓市环境保护局：

本公司在化纤加弹过程中不使用染剂进行判色检验，无判色废水（液）产生。

特此承诺。

企业名称：（盖章）

日 期： 年 月 日